

Datenbank-Referenz

Datenbankstruktur und Felddefinitionen für SQL-Reports

Produktversion 2026.09.20 · Handbuch-Revision 1.0

Stand 20.09.2026 · Plattform .NET 10 / Windows Server

ID-52 Datenbank-Referenz

Datenbank-Referenz

Diese Referenz dokumentiert die Datenstruktur von Ordvis IT für Auswertungen und **eigene SQL-Abfragen** im Report-Baukasten (ID-27a – *Reports & SQL-Abfragen*). Sie besteht aus zwei Teilen:

- **Teil A – Report-Felder je Modul** (kuratiert): die im Baukasten per Drag & Drop verfügbaren Felder mit deutschen Definitionen und der zugrunde liegenden Datenbankspalte. Ideal, um schnell die richtige Spalte für einen Report zu finden.
- **Teil B – Vollständiges Datenbankschema**: jede Tabelle und Spalte mit Datentyp – die vollständige Grundlage für Roh-SQL. Katalog-Felder aus Teil A sind hier zusätzlich mit ihrer Bedeutung angereichert.

Wichtig: Alle Tabellen der Fachmodule sind mandantenfähig und tragen eine Spalte `tenant_id`. Eigene SQL-Abfragen **müssen** ihre Ergebnisse mit `WHERE ... tenant_id = @tenantId` auf den eigenen Mandanten einschränken – der Report-Baukasten setzt diesen Parameter automatisch. Zugriffe sind ausschließlich lesend.

Hinweis: Diese Referenz wird automatisch erzeugt (`Docs/manual/build/gen_db_reference.py`) – Teil A aus dem Feldkatalog des Baukastens, Teil B aus der Datenbank. Nicht von Hand pflegen.

INHALT

Teil A – Report-Felder je Modul

CMDB
 Service-Desk
 IPAM
 Assets & Verträge
 Security / ISMS
 BCM
 Datenschutz
 Identität
 Checklisten
 Audit

Teil B – Vollständiges Datenbankschema

Schema activation
 Schema alerting
 Schema audit
 Schema backup
 Schema bcm
 Schema cmdb
 Schema contracts
 Schema datenschutz
 Schema discovery
 Schema drplanning
 Schema identity
 Schema infradoku
 Schema ipam
 Schema jobs
 Schema licensing
 Schema notifications
 Schema ordavis_anbindung
 Schema public
 Schema registry
 Schema reporting
 Schema security
 Schema selforg
 Schema ticketing
 Schema vulncatalog
 Schema workflow

Verwandte Themen

Teil A – Report-Felder je Modul

CMDB

Configuration Items (CMDB) (`cmdb.ci`) – Alle Configuration Items mit Klasse und kaufmännischen Daten.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
CI-Nummer	Text	<code>cmdb.configuration_items.ci_number</code>	Eindeutige, schema-erzeugte CI-Kennung.
Name	Text	<code>cmdb.configuration_items.name</code>	Anzeigenname des CI.
CI-Klasse	Text	<code>cmdb.ci_classes.name</code>	Klasse/Typ des CI (z. B. Server, Anwendung).
Lebenszyklus	Auswahl	<code>cmdb.configuration_items.lifecycle_status</code>	Lebenszyklus-Status des CI.
Seriennummer	Text	<code>cmdb.configuration_items.serial_number</code>	Hersteller-Seriennummer.
Hersteller	Text	<code>cmdb.configuration_items.manufacturer</code>	Hersteller.
Modell	Text	<code>cmdb.configuration_items.model</code>	Modell-/Typbezeichnung.
Kostenstelle	Text	<code>cmdb.configuration_items.cost_center</code>	Kostenstelle.
Kaufpreis	Zahl	<code>cmdb.configuration_items.purchase_price</code>	Anschaffungspreis.
Kaufdatum	Datum	<code>cmdb.configuration_items.purchase_date</code>	Anschaffungsdatum.
Garantieende	Datum	<code>cmdb.configuration_items.warranty_end</code>	Ende der Herstellergarantie.
Support-Ende	Datum	<code>cmdb.configuration_items.support_end</code>	Ende des Supportvertrags.
Zuletzt bestätigt	Datum	<code>cmdb.configuration_items.last_verified_at</code>	Letzte inhaltliche Bestätigung des CI.
Geändert am	Datum	<code>cmdb.configuration_items.modified_at</code>	Letzte Änderung.

Service-Desk

Tickets (Service-Desk) (`ticketing.tickets`) – Störungen, Anfragen, Probleme und Änderungen mit Status, Priorität und SLA.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Ticket-Nr.	Text	<code>ticketing.tickets.ticket_number</code>	Eindeutige Ticketnummer.
Betreff	Text	<code>ticketing.tickets.subject</code>	Betreff/Kurzbeschreibung.
Typ	Auswahl	<code>ticketing.tickets.type</code>	Ticket-Art.
Status	Auswahl	<code>ticketing.tickets.status</code>	Bearbeitungsstatus.
Priorität	Auswahl	<code>ticketing.tickets.priority</code>	Priorität.
Kategorie	Text	<code>ticketing.tickets.category1</code>	Hauptkategorie.
Unterkategorie	Text	<code>ticketing.tickets.category2</code>	Unterkategorie.
Team	Text	<code>ticketing.tickets.support_group_name</code>	Zugewiesenes Support-Team.
Melder	Text	<code>ticketing.tickets.reporter_email</code>	E-Mail des Melders.
Eskalationsstufe	Zahl	<code>ticketing.tickets.escalation_level</code>	0 = keine Eskalation.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Bekannter Fehler	Ja/Nein	<code>ticketing.tickets.is_known_error</code>	Als bekannter Fehler markiert.
Genehmigung	Text	<code>ticketing.tickets.approval_status</code>	Genehmigungsstatus (z. B. Pending/Approved).
Erstellt am	Datum	<code>ticketing.tickets.created_at</code>	Erstellzeitpunkt.
SLA-Frist	Datum	<code>ticketing.tickets.sla_due_at</code>	Fällig laut Lösungs-SLA.
Erstreaktion	Datum	<code>ticketing.tickets.first_responded_at</code>	Zeitpunkt der Erstreaktion.
SLA-Verletzung	Datum	<code>ticketing.tickets.sla_response_breached_at</code>	Zeitpunkt einer Reaktions-SLA-Verletzung.

Service-Desk-Kennzahlen je Tag (`ticketing.snapshots`) – Tägliche Kennzahlen: Aufkommen, Lösungen, Backlog und SLA-Erfüllung.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Tag	Datum	<code>ticketing.ticket_metric_snapshots.day</code>	Kennzahlen-Tag.
Neu erstellt	Zahl	<code>ticketing.ticket_metric_snapshots.created_count</code>	Am Tag erstellte Tickets.
Gelöst	Zahl	<code>ticketing.ticket_metric_snapshots.resolved_count</code>	Am Tag gelöste Tickets.
Offener Rückstand	Zahl	<code>ticketing.ticket_metric_snapshots.open_backlog</code>	Offene Tickets am Tagesende.
Lösungs-SLA erfüllt	Zahl	<code>ticketing.ticket_metric_snapshots.resolution_sla_met</code>	Innerhalb Lösungs-SLA.
Lösungs-SLA gesamt	Zahl	<code>ticketing.ticket_metric_snapshots.resolution_sla_total</code>	Bewertete Lösungs-SLAs.
Reaktions-SLA erfüllt	Zahl	<code>ticketing.ticket_metric_snapshots.response_sla_met</code>	Innerhalb Reaktions-SLA.
Reaktions-SLA gesamt	Zahl	<code>ticketing.ticket_metric_snapshots.response_sla_total</code>	Bewertete Reaktions-SLAs.

IPAM

IP-Adressen (IPAM) (`ipam.ip`) – Vergebene und erkannte IP-Adressen inkl. Netz und Scan-Herkunft.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
IP-Adresse	Text	<code>ipam.ip_addresses.address</code>	IP-Adresse.
Netz	Text	<code>ipam.prefixes.network</code>	Zugehöriges Netz (Prefix).
Status	Auswahl	<code>ipam.ip_addresses.status</code>	Vergabestatus.
DNS-Name	Text	<code>ipam.ip_addresses.dns_name</code>	Hinterlegter DNS-Name.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Beschreibung	Text	<code>ipam.ip_addresses.description</code>	Freitext.
Scan-Hostname	Text	<code>ipam.ip_addresses.scanned_hostname</code>	Beim Scan ermittelter Hostname.
MAC-Adresse	Text	<code>ipam.ip_addresses.scanned_mac_address</code>	Beim Scan ermittelte MAC.
Unbestätigt	Ja/Nein	<code>ipam.ip_addresses.is_unconfirmed</code>	Scan-Fund, noch nicht bestätigt.
Zuletzt gesehen	Datum	<code>ipam.ip_addresses.last_seen_at</code>	Letzter Scan-Kontakt.

Dienste je Adresse (Netz) (`ipam.dienst`) – Dokumentierte Dienste: Protokoll, Port, Name, Freigabe und letzter Erhebungskontakt.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
IP-Adresse	Text	<code>ipam.ip_addresses.address</code>	Adresse, an der der Dienst haengt.
Netz	Text	<code>ipam.prefixes.network</code>	Zugehoeriges Netz (Prefix).
Protokoll	Auswahl	<code>ipam.ip_dienste.protokoll</code>	Uebertragungsprotokoll.
Port	Zahl	<code>ipam.ip_dienste.port</code>	Portnummer (1-65535).
Dienst	Text	<code>ipam.ip_dienste.name</code>	Was dort hoert.
Verantwortlich	Text	<code>ipam.ip_dienste.verantwortlich</code>	Wer den Dienst verantwortet.
Freigegeben	Ja/Nein	<code>ipam.ip_dienste.freigegeben</code>	Bewusst offen — mit Begruendung.
Freigabegrund	Text	<code>ipam.ip_dienste.freigabegrund</code>	Warum der Dienst offen sein darf.
Zuletzt gesehen	Datum	<code>ipam.ip_dienste.zuletzt_gesehen_am</code>	Letzter Erhebungskontakt — leer, wenn nie erhoben.

VLANs (Netz) (`ipam.vlan`) – VLANs mit Netzbereich, Netzrolle und zugeordneten Adressbereichen.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
VID	Zahl	<code>ipam.vlans.vid</code>	Die VLAN-Nummer (1 bis 4094).
Bezeichnung	Text	<code>ipam.vlans.name</code>	Name des VLAN.
Netzbereich	Text	<code>ipam.vlan_groups.name</code>	Der Bereich, in dem die VID eindeutig ist.
Netzrolle	Text	<code>ipam.network_roles.name</code>	Wofuer das Netz da ist.
Status	Auswahl	<code>ipam.vlans.status</code>	Zustand des VLAN.
Beschreibung	Text	<code>ipam.vlans.description</code>	Freitext.
Geaendert am	Datum	<code>ipam.vlans.modified_at</code>	Letzte Aenderung.

Funknetze / SSIDs (Netz) (`ipam.wlan`) – Der Funknetz-ENTWURF: SSID, Sicherheitsverfahren und Passsatz-Vermerk.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
SSID	Text	<code>ipam.wlans.ssid</code>	Der Netzname.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Sicherheitsverfahren	Auswahl	<code>ipam.wlans.security</code>	Das VORGESEHENE Verfahren, kein Messwert.
Status	Auswahl	<code>ipam.wlans.status</code>	Zustand der SSID.
Zweck	Text	<code>ipam.wlans.purpose</code>	Wofuer das Funknetz da ist.
Verborgen	Ja/Nein	<code>ipam.wlans.verborgten</code>	Wird die SSID ausgestrahlt? Verborgen ist KEIN Schutz.
Passsatz vermerkt	Ja/Nein	<code>ipam.wlans.has_passphrase</code>	NUR die Tatsache - der Passsatz selbst wird nicht gespeichert.
Passsatz gewechselt am	Datum	<code>ipam.wlans.passphrase_changed_at</code>	Zuletzt DOKUMENTIERT gewechselt.
Wechselintervall (Tage)	Zahl	<code>ipam.wlans.passphrase_wechsel_intervall_tage</code>	Ohne Intervall gibt es keine Faelligkeit.

Anschlusszuordnungen (Netz) (`ipam.portzuordnung`) – Welcher Anschluss welches Geraetes traegt welches VLAN - mit MTU,

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Geraet	Text	<code>cmdb.configuration_items.name</code>	Das Geraet.
Anschluss	Text	<code>cmdb.ci_components.name</code>	Der Port.
Modus	Auswahl	<code>cmdb.ci_components.vlan_mode</code>	Wie der Anschluss VLANs traegt.
Ungetaggttes VLAN	Zahl	<code>ipam.vlans.vid</code>	Das VLAN ohne Kennzeichnung.
MTU	Zahl	<code>cmdb.ci_components.mtu</code>	Groesste Rahmengroesse in Bytes.
Netzzugangskontrolle	Auswahl	<code>cmdb.ci_components.nac_modus</code>	Ob an dieser Dose angemeldet werden soll.

Netze / Prefixe (IPAM) (`ipam.prefix`) – Netze inkl. Netzrolle, DHCP-Konfiguration und letztem Scan.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Netz	Text	<code>ipam.prefixes.network</code>	Netz in CIDR-Schreibweise.
Status	Auswahl	<code>ipam.prefixes.status</code>	Status des Netzes.
Beschreibung	Text	<code>ipam.prefixes.description</code>	Freitext.
Zuletzt gefunden	Zahl	<code>ipam.prefixes.last_scan_found_count</code>	Trefferzahl des letzten Scans.
Letzter Scan	Datum	<code>ipam.prefixes.last_scan_at</code>	Zeitpunkt des letzten Scans.

DHCP-Bereiche (`ipam.dhcp_scope`) – Bereiche mit Netz, Server, Spanne, Leasedauer und Zustand.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Bereich	Text	<code>ipam.dhcp_scopes.name</code>	Bezeichnung des Bereichs.
Netz	Text	<code>ipam.prefixes.network</code>	Netz in CIDR-Schreibweise.
Von	Text	<code>ipam.dhcp_scopes.range_start</code>	Erste Adresse der Spanne.
Bis	Text	<code>ipam.dhcp_scopes.range_end</code>	Letzte Adresse der Spanne.
Leasedauer (s)	Zahl	<code>ipam.dhcp_scopes.lease_seconds</code>	Leasedauer in Sekunden. Leer: aus dem Altbestand nicht errechenbar.
Aktiv	Ja/Nein	<code>ipam.dhcp_scopes.is_active</code>	Vergibt der Bereich Adressen?
Beschreibung	Text	<code>ipam.dhcp_scopes.description</code>	Freitext.

Restbestand alte DHCP-Optionen (IPAM) (`ipam.dhcp-altoptionen`) – Netze, an denen noch Inhalt in der stillgelegten Freitextspalte haengt -

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Netz	Text	<code>ipam.prefixes.network</code>	Netz in CIDR-Schreibweise.
Beschreibung	Text	<code>ipam.prefixes.description</code>	Freitext.
Alt-Inhalt	Text	<code>ipam.prefixes.dhcp_options_json</code>	Der Rohtext aus der stillgelegten Spalte. Genau das ist zu uebernehmen.
DHCP aktiv	Ja/Nein	<code>ipam.prefixes.dhcp_enabled</code>	DHCP fuer dieses Netz aktiv.

Assets & Verträge

Verträge (`contracts.contracts`) – Verträge mit Anbieter, Laufzeit, Kosten und Kündigungsfristen.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Titel	Text	<code>contracts.contracts.title</code>	Vertragsbezeichnung.
Anbieter	Text	<code>contracts.contracts.vendor_name</code>	Vertragspartner.
Vertragsnummer	Text	<code>contracts.contracts.contract_number</code>	Vertragsnummer.
Art	Text	<code>contracts.contracts.type</code>	Vertragsart.
Status	Text	<code>contracts.contracts.status</code>	Vertragsstatus.
Beginn	Datum	<code>contracts.contracts.start_date</code>	Vertragsbeginn.
Ende	Datum	<code>contracts.contracts.end_date</code>	Vertragsende.
Jahreskosten	Zahl	<code>contracts.contracts.annual_cost</code>	Jährliche Kosten.
Kündigungsfrist (Tage)	Zahl	<code>contracts.contracts.notice_period_days</code>	Kündigungsfrist in Tagen.
Kostenstelle	Text	<code>contracts.contracts.cost_center</code>	Kostenstelle.
Kündigung wirksam	Datum	<code>contracts.contracts.cancellation_effective_date</code>	Datum, zu dem die Kündigung wirkt.

Lizenzen (`licensing.entitlements`) – Lizenz-Ansprüche mit Menge, Kosten und Ablauf.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Produkt	Text	<code>licensing.license_entitlements.product_name</code>	Produktname.
Hersteller	Text	<code>licensing.license_entitlements.publisher</code>	Softwarehersteller.
Lizenztyp	Text	<code>licensing.license_entitlements.license_type</code>	Art der Lizenz.
Status	Text	<code>licensing.license_entitlements.status</code>	Lizenzstatus.
Gekaufte Menge	Zahl	<code>licensing.license_entitlements.purchased_quantity</code>	Erworbene Anzahl.
Stückkosten	Zahl	<code>licensing.license_entitlements.cost_per_unit</code>	Kosten je Einheit.
Ablauf	Datum	<code>licensing.license_entitlements.expires_at</code>	Ablaufdatum der Lizenz.
Support-Ende	Datum	<code>licensing.license_entitlements.support_ends_at</code>	Ende des Herstellersupports.
Vertragsbezug	Text	<code>licensing.license_entitlements.contract_reference</code>	Referenz auf den Vertrag.

Security / ISMS

SoA / Kontrollen (ISMS) (`security.soa`) – Erklärung zur Anwendbarkeit (Statement of Applicability) mit Umsetzungsstatus.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Kontroll-Nr.	Text	<code>security.soa_entries.control_external_id</code>	Kontroll-Kennung (z. B. A.5.1).
Kontrolle	Text	<code>security.soa_entries.control_title</code>	Titel der Kontrolle.
Anwendbar	Ja/Nein	<code>security.soa_entries.is_applicable</code>	Kontrolle ist anwendbar.
Umsetzungsstatus	Auswahl	<code>security.soa_entries.implementation_status</code>	Soll-Ist-Umsetzungsstatus.
Verantwortlich	Text	<code>security.soa_entries.responsible_party</code>	Verantwortliche Stelle.
Begründung	Text	<code>security.soa_entries.justification</code>	Begründung zu Anwendbarkeit/Ausschluss.

Risiken (ISMS) (`security.risks`) – Bewertete Informationssicherheits-Risiken inkl. Restrisiko und Strategie.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Titel	Text	<code>security.security_risks.title</code>	Risikobezeichnung.
Kategorie	Text	<code>security.security_risks.category</code>	Risikokategorie (z. B. Hoch).
Eintritt	Zahl	<code>security.security_risks.likelihood</code>	Eintrittswahrscheinlichkeit.
Auswirkung	Zahl	<code>security.security_risks.impact</code>	Schadenshöhe.
Risikowert	Zahl	<code>security.security_risks.score</code>	Bruttorisiko (Wahrscheinlichkeit × Auswirkung).
Strategie	Text	<code>security.security_risks.strategy</code>	Behandlungsstrategie.
Restrisiko	Zahl	<code>security.security_risks.residual_score</code>	Risiko nach Maßnahmen.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Status	Text	<code>security.security_risks.status</code>	Bearbeitungsstatus.
Bedrohung	Text	<code>security.security_risks.threat_title</code>	Zugrunde liegende Bedrohung.

Nichtkonformitäten (ISMS) (`security.nonconformities`) – Abweichungen und Korrekturmaßnahmen mit Fälligkeit und Status.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Beschreibung	Text	<code>security.isms_nonconformities.description</code>	Beschreibung der Abweichung.
Quelle	Text	<code>security.isms_nonconformities.source</code>	Herkunft (z. B. Audit).
Status	Auswahl	<code>security.isms_nonconformities.status</code>	Bearbeitungsstand.
Fällig	Datum	<code>security.isms_nonconformities.due_date</code>	Fälligkeit der Korrekturmaßnahme.
Korrekturmaßnahme	Text	<code>security.isms_nonconformities.corrective_action</code>	Geplante Korrektur.

BCM

BCM-Prozessprofile (`bcm.process`) – Kritische Geschäftsprozesse mit RTO/RPO/MTPD und aktueller Beeinträchtigung.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Prozess	Text	<code>cmdb.configuration_items.name</code>	Prozessname (aus dem verknüpften CI).
MTPD (h)	Zahl	<code>bcm.bcm_process_profiles.mtpd_hours</code>	Maximal tolerierbare Ausfallzeit in Stunden.
RTO (h)	Zahl	<code>bcm.bcm_process_profiles.rto_hours</code>	Wiederanlaufzeit-Ziel in Stunden.
RPO (h)	Zahl	<code>bcm.bcm_process_profiles.rpo_hours</code>	Tolerierbarer Datenverlust in Stunden.
Beeinträchtigung	Zahl	<code>bcm.bcm_process_profiles.impairment</code>	Aktuelle Beeinträchtigungsstufe.
Mindestbetrieb	Text	<code>bcm.bcm_process_profiles.mbco</code>	Minimal aufrechtzuerhaltender Betrieb (MBCO).

BCM-Übungen (`bcm.exercise`) – Notfall-/Wiederanlaufübungen mit Planung und Durchführung.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Titel	Text	<code>bcm.bcm_exercises.title</code>	Übungsbezeichnung.
Art	Text	<code>bcm.bcm_exercises.type</code>	Übungsart.
Status	Text	<code>bcm.bcm_exercises.status</code>	Status der Übung.
Geplant	Datum	<code>bcm.bcm_exercises.planned_date</code>	Geplantes Datum.
Durchgeführt	Datum	<code>bcm.bcm_exercises.conducted_date</code>	Tatsächliche Durchführung.
Erkenntnisse	Text	<code>bcm.bcm_exercises.lessons_learned</code>	Lessons Learned.

BCM-Krisenereignisse (`bcm.crisis`) – Historie ausgerufenen Krisen mit Höchststufe und Abschluss.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Beginn	Datum	<code>bcm.bcm_crisis_events.started_at</code>	Beginn der Krise.
Ende	Datum	<code>bcm.bcm_crisis_events.ended_at</code>	Ende der Krise.
Höchststufe	Zahl	<code>bcm.bcm_crisis_events.peak_level</code>	Höchste erreichte Eskalationsstufe.
Abgeschlossen von	Text	<code>bcm.bcm_crisis_events.closed_by</code>	Wer die Krise geschlossen hat.
Notiz	Text	<code>bcm.bcm_crisis_events.note</code>	Anmerkung.

Datenschutz

Verarbeitungstätigkeiten (VVT) (`datenschutz.processing`) – Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 DSGVO.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Bezeichnung	Text	<code>datenschutz.processing_activities.name</code>	Name der Verarbeitung.
Zweck	Text	<code>datenschutz.processing_activities.purpose</code>	Zweck der Verarbeitung.
Abteilung	Text	<code>datenschutz.processing_activities.department</code>	Verantwortliche Abteilung.
Status	Text	<code>datenschutz.processing_activities.status</code>	Status des VVT-Eintrags.
Nächste Prüfung	Datum	<code>datenschutz.processing_activities.next_review_due_at</code>	Fälligkeit der nächsten Überprüfung.
Prüfintervall (Monate)	Zahl	<code>datenschutz.processing_activities.review_interval_months</code>	Überprüfungsintervall in Monaten.
Freigegeben am	Datum	<code>datenschutz.processing_activities.approved_at</code>	Zeitpunkt der Freigabe.

Datenpannen (`datenschutz.breach`) – Datenschutzverletzungen mit Risiko, Meldung und Betroffenenzahl.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Aktenzeichen	Text	<code>datenschutz.data_breaches.reference</code>	Referenz/Aktenzeichen.
Titel	Text	<code>datenschutz.data_breaches.title</code>	Kurzbeschreibung.
Status	Text	<code>datenschutz.data_breaches.status</code>	Bearbeitungsstatus.
Risiko	Text	<code>datenschutz.data_breaches.risk</code>	Risikoeinstufung.
Bekannt seit	Datum	<code>datenschutz.data_breaches.became_known_at</code>	Zeitpunkt der Kenntnis.
An Behörde gemeldet	Datum	<code>datenschutz.data_breaches.reported_to_authority_at</code>	Meldung an die Aufsichtsbehörde.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Betroffene	Zahl	<code>datenschutz.data_breaches.affected_subject_count</code>	Anzahl betroffener Personen.

Löschfristen (`datenschutz.retention`) – Aufbewahrungs-/Löschregeln je Verarbeitungstätigkeit.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Verarbeitung	Text	<code>datenschutz.processing_activities.name</code>	Zugehörige Verarbeitung.
Aufbewahrung (Monate)	Zahl	<code>datenschutz.retention_rules.retention_months</code>	Aufbewahrungsdauer in Monaten.
Auslöser	Text	<code>datenschutz.retention_rules.trigger</code>	Fristbeginn-Auslöser.
Aktion	Text	<code>datenschutz.retention_rules.action</code>	Aktion nach Fristablauf (z. B. Löschen).
Rechtsgrundlage	Text	<code>datenschutz.retention_rules.legal_reference</code>	Gesetzliche Grundlage.

Identität

Benutzerkonten (`identity.users`) – Benutzerkonten mit Status, Abteilung, MFA und letzter Anmeldung.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Anmeldename	Text	<code>identity.users.login</code>	Anmeldename.
Anzeigename	Text	<code>identity.users.display_name</code>	Anzeigename.
E-Mail	Text	<code>identity.users.email</code>	E-Mail-Adresse.
Status	Auswahl	<code>identity.users.status</code>	Kontostatus.
Abteilung	Text	<code>identity.users.department</code>	Abteilung.
Funktion	Text	<code>identity.users.job_title</code>	Position/Funktion.
MFA-Pflicht	Ja/Nein	<code>identity.users.mfa_enforced</code>	Mehr-Faktor-Authentisierung erzwungen.
Systemkonto	Ja/Nein	<code>identity.users.is_system_account</code>	Technisches/Systemkonto.
Letzte Anmeldung	Datum	<code>identity.users.last_login_at</code>	Zeitpunkt der letzten Anmeldung.
Gesperrt bis	Datum	<code>identity.users.locked_until</code>	Sperre bis (Fehlansmeldungen).
Angelegt am	Datum	<code>identity.users.created_at</code>	Anlagezeitpunkt.

Rollenzuweisungen (`identity.user_roles`) – Welcher Benutzer trägt welche Rolle (mit Gültigkeit).

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Rolle	Text	<code>identity.roles.name</code>	Rollenname.
Anmeldename	Text	<code>identity.users.login</code>	Anmeldename des Trägers.
Benutzer	Text	<code>identity.users.display_name</code>	Anzeigename des Trägers.
Abteilung	Text	<code>identity.users.department</code>	Abteilung des Trägers.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Gültig ab	Datum	<code>identity.user_roles.valid_from</code>	Beginn der Gültigkeit.
Gültig bis	Datum	<code>identity.user_roles.valid_until</code>	Ende der Gültigkeit.

Checklisten

Checklisten-Durchläufe (`checklist.runs`) – Aktive und abgeschlossene Checklisten-Durchführungen mit Fälligkeit.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Titel	Text	<code>bcm.checklist_template_runs.title</code>	Titel des Durchlaufs.
Status	Auswahl	<code>bcm.checklist_template_runs.status</code>	Status der Durchführung.
Zugewiesen an	Text	<code>bcm.checklist_template_runs.assigned_to_name</code>	Verantwortliche Person.
Fällig	Datum	<code>bcm.checklist_template_runs.due_at</code>	Fälligkeitszeitpunkt.
Gestartet	Datum	<code>bcm.checklist_template_runs.started_at</code>	Startzeitpunkt.
Abgeschlossen	Datum	<code>bcm.checklist_template_runs.completed_at</code>	Abschlusszeitpunkt.
Auslöser	Text	<code>bcm.checklist_template_runs.trigger_type</code>	Wodurch ausgelöst.

Checklisten-Vorlagen (`checklist.templates`) – Vorlagenkatalog mit Bereich, Version und Auto-Auslöser.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Titel	Text	<code>bcm.checklist_templates.title</code>	Vorlagentitel.
Bereich	Text	<code>bcm.checklist_templates.category</code>	Fachbereich/Kategorie.
Version	Zahl	<code>bcm.checklist_templates.version</code>	Vorlagenversion.
Aktiv	Ja/Nein	<code>bcm.checklist_templates.is_active</code>	Vorlage aktiv.
Auto-Auslöser	Text	<code>bcm.checklist_templates.auto_trigger</code>	Regelbasierter Auslöser.

Audit

Audit-Protokoll (`audit.entries`) – Revisionssichere Ereignisse: wer hat wann was geändert.

Feld	Typ	Datenbankspalte	Bedeutung
Zeitpunkt	Datum	<code>audit.audit_entries.occurred_on</code>	Ereigniszeitpunkt.
Benutzer	Text	<code>audit.audit_entries.user_name</code>	Auslösender Benutzer.
Aktion	Text	<code>audit.audit_entries.action</code>	Durchgeführte Aktion.
Objekttyp	Text	<code>audit.audit_entries.entity_type</code>	Betroffener Objekttyp.
IP-Adresse	Text	<code>audit.audit_entries.ip_address</code>	Quell-IP.

Teil B – Vollständiges Datenbankschema

Schema `activation`

`activation.activation_nodes`

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>license_id</code>	Text	•	
<code>fingerprint</code>	Text	•	
<code>first_seen_utc</code>	Zeitstempel	•	
<code>last_seen_utc</code>	Zeitstempel	•	

`activation.activation_states`

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>trial_start_utc</code>	Zeitstempel	•	
<code>last_seen_utc</code>	Zeitstempel	•	
<code>fingerprint</code>	Text	•	
<code>integrity_hmac</code>	Text	•	
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

`activation.product_licenses`

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>license_id</code>	Text	•	
<code>customer_name</code>	Text	•	
<code>sku</code>	Text	•	
<code>max_admins</code>	Ganzzahl	•	
<code>max_tenants</code>	Ganzzahl	•	
<code>issued_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>expiration_date</code>	Zeitstempel	•	
<code>bound_fingerprint</code>	Text		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
raw_token	Text	•	
key_id	Text	•	
is_active	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
max_nodes	Ganzzahl	•	
max_agents	Ganzzahl	•	

Schema alerting

alerting.alert_acknowledgements

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
alert_id	UUID	•	
recipient_id	UUID	•	
response	Ganzzahl	•	
acknowledged_at	Zeitstempel	•	
note	Text		

alerting.alert_contact_consent

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
user_id	UUID	•	
weg	Text	•	
granted_at	Zeitstempel	•	
granted_by	UUID	•	
granted_via	Text		
revoked_at	Zeitstempel		
revoked_by	UUID		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
revoked_reason	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

alerting.alert_deliveries

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
alert_id	UUID	•	
recipient_id	UUID	•	
channel	Ganzzahl	•	
attempt	Ganzzahl	•	
state	Ganzzahl	•	
provider_code	Text		
detail	Text		
attempted_at	Zeitstempel	•	

alerting.alert_duty_rosters

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
description	Text		
is_active	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	

alerting.alert_duty_shifts

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
roster_id	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>user_id</code>	UUID	•	
<code>deputy_user_id</code>	UUID		
<code>starts_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>ends_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>handover_note</code>	Text		
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	

alerting.alert_quiet_hours

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>user_id</code>	UUID	•	
<code>start_local</code>	time without time zone	•	
<code>end_local</code>	time without time zone	•	
<code>time_zone_id</code>	Text	•	
<code>override_from</code>	Ganzzahl	•	
<code>is_active</code>	Ja/Nein	•	
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	

alerting.alert_recipients

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>alert_id</code>	UUID	•	
<code>user_id</code>	UUID		
<code>contact_id</code>	UUID		
<code>display_name</code>	Text	•	
<code>escalation_level</code>	Ganzzahl	•	
<code>email</code>	Text		

alerting.alert_webhook_deliveries

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
webhook_id	UUID	•	
alert_id	UUID	•	
request_id	UUID	•	
event_type	Text	•	
payload	Text	•	
status	Ganzzahl	•	
attempts	Ganzzahl	•	
created_at	Zeitstempel	•	
next_attempt_at	Zeitstempel	•	
delivered_at	Zeitstempel		
last_status_code	Ganzzahl		
last_error	Text		

alerting.alert_webhooks

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
url	Text	•	
secret_hash	Text	•	
secret_protected	Text	•	
min_severity	Ganzzahl	•	
is_active	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by_user_id	UUID		
last_success_at	Zeitstempel		
consecutive_failures	Ganzzahl	•	

alerting.alerting_settings

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
protocol_retention_days	Ganzzahl	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
escalation_after_minutes	Ganzzahl		

alerting.alerts

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
title	Text	•	
body	Text	•	
severity	Ganzzahl	•	
status	Ganzzahl	•	
source	Ganzzahl	•	
triggered_at	Zeitstempel	•	
triggered_by_user_id	UUID		
related_entity_type	Text		
related_entity_id	UUID		
closed_at	Zeitstempel		
closed_by_user_id	UUID		
dedupe_key	Text	•	
last_repeated_at	Zeitstempel		
repeat_count	Ganzzahl	•	
current_escalation_level	Ganzzahl		
last_escalated_at	Zeitstempel		
exercise_mode	Text	•	

Schema **audit**

audit.audit_entries

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
user_id	UUID	•	
user_name	Text	•	Auslösender Benutzer.
ip_address	Text		Quell-IP.
action	Text	•	Durchgeführte Aktion.
entity_type	Text	•	Betroffener Objekttyp.
entity_id	UUID		
delta	Text		
correlation_id	UUID		
occurred_on	Zeitstempel	•	Ereigniszeitpunkt.
source	Text		
device_id	Text		

Schema **backup**

backup.backup_findings

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
verification_id	UUID	•	
run_id	UUID	•	
cause	Text	•	
action	Text		
status	Ganzzahl	•	
follow_up_at	Zeitstempel		
ticket_id	UUID		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

backup.backup_job_sources

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
job_id	UUID	•	
ci_id	UUID	•	
scope	Text		
relation_mirrored	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

backup.backup_job_tiers

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
job_id	UUID	•	
sequence	Ganzzahl	•	
name	Text	•	
target_id	UUID	•	
source_tier_id	UUID		
uses_own_schedule	Ja/Nein	•	
recurrence_kind	Ganzzahl	•	
recurrence_weekdays_mask	Ganzzahl	•	
recurrence_day_of_month	Ganzzahl	•	
recurrence_month	Ganzzahl	•	
recurrence_nth	Ganzzahl	•	
recurrence_weekday	Ganzzahl	•	
recurrence_start_time	time without time zone	•	
recurrence_time_zone_id	Text	•	
recurrence_window_minutes	Ganzzahl	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
recurrence_tolerance_minutes	Ganzzahl	•	
retention_daily	Ganzzahl	•	
retention_weekly	Ganzzahl	•	
retention_monthly	Ganzzahl	•	
retention_yearly	Ganzzahl	•	
monitored	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

backup.backup_jobs

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
policy_id	UUID	•	
name	Text	•	
external_name	Text		
backup_system_ci_id	UUID		
method	Ganzzahl	•	
recurrence_kind	Ganzzahl	•	
recurrence_weekdays_mask	Ganzzahl	•	
recurrence_day_of_month	Ganzzahl	•	
recurrence_month	Ganzzahl	•	
recurrence_nth	Ganzzahl	•	
recurrence_weekday	Ganzzahl	•	
recurrence_start_time	time without time zone	•	
recurrence_time_zone_id	Text	•	
recurrence_window_minutes	Ganzzahl	•	
recurrence_tolerance_minutes	Ganzzahl	•	
owner_user_id	UUID		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
active_from	Zeitstempel		
active_to	Zeitstempel		
is_active	Ja/Nein	•	
notes	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

backup.backup_mail_inbox

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
sender	Text		
subject	Text	•	
received_at	Zeitstempel	•	
excerpt	Text		
handled	Ja/Nein	•	
resulting_run_id	UUID		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

backup.backup_mail_rules

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
job_id	UUID	•	
tier_id	UUID		
name	Text	•	
sender_pattern	Text		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
subject_pattern	Text	•	
success_pattern	Text		
failure_pattern	Text		
warning_pattern	Text		
use_regex	Ja/Nein	•	
is_active	Ja/Nein	•	
match_count	Ganzzahl	•	
last_match_at	Zeitstempel		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

backup.backup_media

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
pool_id	UUID	•	
barcode	Text	•	
label	Text		
state	Ganzzahl	•	
write_cycles	Ganzzahl	•	
max_write_cycles	Ganzzahl		
retention_until	Zeitstempel		
last_written_at	Zeitstempel		
current_location_ci_id	UUID		
off_site	Ja/Nein	•	
last_read_check_at	Zeitstempel		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>modified_by</code>	UUID	•	

backup.backup_media_movements

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>medium_id</code>	UUID	•	
<code>direction</code>	Ganzzahl	•	
<code>occurred_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>location_ci_id</code>	UUID		
<code>handed_over_by</code>	UUID		
<code>received_by</code>	UUID		
<code>received_by_name</code>	Text		
<code>note</code>	Text		
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

backup.backup_media_pools

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>name</code>	Text	•	
<code>rotation</code>	Ganzzahl	•	
<code>description</code>	Text		
<code>drive_ci_id</code>	UUID		
<code>target_id</code>	UUID		
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

backup.backup_policies

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
description	Text		
protection_class	Ganzzahl	•	
owner_user_id	UUID		
deputy_user_id	UUID		
verification_rhythm	Ganzzahl	•	
verification_due_days	Ganzzahl	•	
target_rpo_hours	Ganzzahl		
target_rto_hours	Ganzzahl		
dr_plan_id	UUID		
legal_retention_years	Ganzzahl		
vvt_processing_id	UUID		
restore_test_interval_days	Ganzzahl	•	
soa_entry_id	UUID		
is_active	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
restore_test_reminded_at	Zeitstempel		
restore_test_reminder_level	Ganzzahl	•	

backup.backup_restore_tests

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
policy_id	UUID	•	
job_id	UUID		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
tier_id	UUID		
kind	Ganzzahl	•	
performed_at	Zeitstempel	•	
performed_by	UUID		
scope	Text	•	
outcome	Ganzzahl	•	
measured_rto_minutes	Ganzzahl		
measured_rpo_minutes	Ganzzahl		
notes	Text		
dr_test_result_id	UUID		
medium_id	UUID		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

backup.backup_run_daily

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
job_id	UUID	•	
tier_id	UUID		
day	Datum	•	
expected	Ganzzahl	•	
success	Ganzzahl	•	
warning	Ganzzahl	•	
failed	Ganzzahl	•	
missed	Ganzzahl	•	
suspended	Ganzzahl	•	
bytes	Ganzzahl	•	
created_at	Zeitstempel	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

backup.backup_runs

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
job_id	UUID	•	
tier_id	UUID		
scheduled_at	Zeitstempel	•	
started_at	Zeitstempel		
finished_at	Zeitstempel		
status	Ganzzahl	•	
origin	Ganzzahl	•	
bytes	Ganzzahl		
object_count	Ganzzahl		
message	Text		
external_run_id	Text		
medium_id	UUID		
evaluated_at	Zeitstempel		
ticket_id	UUID		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

backup.backup_settings

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
compact_after_days	Ganzzahl	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>purge_after_days</code>	Ganzzahl	•	
<code>ticket_subject_template</code>	Text	•	
<code>fallback_support_group_id</code>	UUID		
<code>auto_create_ticket_on_failure</code>	Ja/Nein	•	
<code>ticket_reopen_window_days</code>	Ganzzahl	•	
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

backup.backup_target_usage

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>target_id</code>	UUID	•	
<code>measured_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>used_tb</code>	Dezimalzahl	•	
<code>capacity_tb</code>	Dezimalzahl		

backup.backup_targets

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>name</code>	Text	•	
<code>kind</code>	Ganzzahl	•	
<code>description</code>	Text		
<code>path</code>	Text		
<code>region</code>	Text		
<code>provider</code>	Text		
<code>data_in_eu</code>	Ja/Nein		
<code>location_ci_id</code>	UUID		
<code>target_ci_id</code>	UUID		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
capacity_tb	Dezimalzahl		
used_tb	Dezimalzahl		
immutability	Ganzzahl	•	
immutability_days	Ganzzahl		
air_gapped	Ja/Nein	•	
encrypted	Ja/Nein	•	
encryption_method	Text		
key_custody_reference	Text		
contract_id	UUID		
egress_cost_per_tb	Dezimalzahl		
is_active	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
capacity_alert_level	Ganzzahl	•	
capacity_alerted_at	Zeitstempel		

backup.backup_verifications

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
policy_id	UUID	•	
period_start	Zeitstempel	•	
period_end	Zeitstempel	•	
due_at	Zeitstempel	•	
assignee_user_id	UUID		
deputy_user_id	UUID		
status	Ganzzahl	•	
completed_at	Zeitstempel		
completed_by	UUID		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
completion_note	Text		
evidence_snapshot	JSON		
revision	Ganzzahl	•	
escalation_level	Ganzzahl	•	
last_reminder_at	Zeitstempel		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

Schema `bcm`

bcm.bcm_alert_contacts

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
scope_id	UUID	•	
contact_id	UUID		
manual_name	Text		
manual_email	Text		
manual_phone	Text		
role	Text	•	
emergency_phone	Text		
escalation_level	Ganzzahl	•	
is_active	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
user_id	UUID		

bcm.bcm_bao_assignments

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
role_id	UUID	•	
user_id	UUID		
contact_id	UUID		
manual_name	Text		
is_primary	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
presence	Ganzzahl	•	
presence_updated_at	Zeitstempel		

bcm.bcm_bao_roles

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
scope_id	UUID	•	
name	Text	•	
level	Text	•	
function	Text	•	
is_reporting_obligation	Ja/Nein	•	
requires_deputy	Ja/Nein	•	
stabs_sachgebiet	Text		
sort_order	Ganzzahl	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

bcm.bcm_bia_assessments

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
scope_id	UUID	•	
ci_id	UUID	•	
is_time_critical	Ja/Nein	•	
reason	Text		
is_manual_override	Ja/Nein	•	
has_legal_obligation	Ja/Nein	•	
achievable_rto_hours	Ganzzahl		
review_interval_days	Ganzzahl	•	
last_reviewed_at	Zeitstempel		
notes	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

bcm.bcm_capa_actions

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
scope_id	UUID	•	
exercise_id	UUID		
title	Text	•	
description	Text		
is_preventive	Ja/Nein	•	
responsible_name	Text		
due_date	Datum		
status	Text	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

bcm.bcm_checklist_runs

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>scope_id</code>	UUID	•	
<code>checklist_id</code>	UUID	•	
<code>title</code>	Text	•	
<code>started_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>completed_at</code>	Zeitstempel		
<code>run_steps_json</code>	Text	•	
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

bcm.bcm_checklists

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>scope_id</code>	UUID	•	
<code>title</code>	Text	•	
<code>steps_json</code>	Text	•	
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

bcm.bcm_comm_channel_status

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
tenant_id	UUID	•	
scope_id	UUID	•	
channel	Text	•	
status	Text	•	
detail	Text		
sort_order	Ganzzahl	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

bcm.bcm_crisis_events

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
scope_id	UUID	•	
started_at	Zeitstempel	•	Beginn der Krise.
ended_at	Zeitstempel	•	Ende der Krise.
peak_level	Ganzzahl	•	Höchste erreichte Eskalationsstufe.
note	Text		Anmerkung.
closed_by	Text	•	Wer die Krise geschlossen hat.
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

bcm.bcm_documents

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
scope_id	UUID	•	
title	Text	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
doc_type	Text	•	
document_version	Text		
valid_from	Datum		
valid_until	Datum		
is_public	Ja/Nein	•	
source	Text	•	
notes	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
status	Text	•	

bcm.bcm_exercises

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
scope_id	UUID	•	
title	Text	•	Übungsbezeichnung.
type	Text	•	Übungsart.
status	Text	•	Status der Übung.
planned_date	Datum	•	Geplantes Datum.
conducted_date	Datum		Tatsächliche Durchführung.
lessons_learned	Text		Lessons Learned.
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

bcm.bcm_headcounts

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
tenant_id	UUID	•	
scope_id	UUID	•	
on_site	Ganzzahl	•	
evacuated	Ganzzahl	•	
missing	Ganzzahl	•	
injured	Ganzzahl	•	
responders	Ganzzahl	•	
note	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

bcm.bcm_log_entries

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
scope_id	UUID	•	
entry_at	Zeitstempel	•	
author_name	Text	•	
sachgebiet	Text		
category	Text	•	
text	Text	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

bcm.bcm_process_profiles

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
scope_id	UUID	•	
ci_id	UUID	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
mtpd_hours	Ganzzahl		Maximal tolerierbare Ausfallzeit in Stunden.
rto_hours	Ganzzahl		Wiederanlaufzeit-Ziel in Stunden.
rpo_hours	Ganzzahl		Tolerierbarer Datenverlust in Stunden.
mbco	Text		Minimal aufrechtzuerhaltender Betrieb (MBCO).
immediate_measures	Text		
alerting_note	Text		
damage_matrix_json	Text		
impairment	Ganzzahl	•	Aktuelle Beeinträchtigungsstufe.
impairment_updated_at	Zeitstempel		

bcm.bcm_resource_gauges

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
scope_id	UUID	•	
name	Text	•	
unit	Text		
current_value	double precision	•	
warn_threshold	double precision		
critical_threshold	double precision		
sort_order	Ganzzahl	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

bcm.bcm_scopes

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
description	Text		
maturity_level	Text	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
crisis_active	Ja/Nein	•	
crisis_activated_at	Zeitstempel		
crisis_note	Text		
crisis_level	Ganzzahl	•	
crisis_peak_level	Ganzzahl	•	

bcm.bcm_situation_items

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
scope_id	UUID	•	
title	Text	•	
description	Text		
category	Text	•	
priority	Text	•	
location	Text		
is_resolved	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
latitude	double precision		
longitude	double precision		

bcm.checklist_items

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
section_id	UUID	•	
title	Text	•	
description	Text		
is_mandatory	Ja/Nein	•	
responsible_role	Text		
expected_result	Text		
precondition	Text		
sort_order	Ganzzahl	•	
alert_audience	Text		
alert_audience_ref	UUID		
alert_severity	Text		

bcm.checklist_run_items

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
run_id	UUID	•	
source_item_id	UUID	•	
section_title	Text	•	
title	Text	•	
description	Text		
is_mandatory	Ja/Nein	•	
responsible_role	Text		
sort_order	Ganzzahl	•	
status	Ganzzahl	•	
note	Text		
evidence_ref	Text		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
done_by_user_id	UUID		
done_by_name	Text		
done_at	Zeitstempel		
alert_audience	Text		
alert_audience_ref	UUID		
alert_severity	Text		
alert_id	UUID		
alerted_at	Zeitstempel		

bcm.checklist_sections

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
template_id	UUID	•	
title	Text	•	
sort_order	Ganzzahl	•	

bcm.checklist_template_runs

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
template_id	UUID	•	
template_version	Ganzzahl	•	
title	Text	•	Titel des Durchlaufs.
status	Ganzzahl	•	Status der Durchführung.
assigned_to_user_id	UUID		
assigned_to_name	Text		Verantwortliche Person.
due_at	Zeitstempel		Fälligkeitszeitpunkt.
started_at	Zeitstempel	•	Startzeitpunkt.
completed_at	Zeitstempel		Abschlusszeitpunkt.
completed_by_signature	Text		
trigger_type	Text		Wodurch ausgelöst.
trigger_ref	UUID		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

bcm.checklist_templates

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>title</code>	Text	•	Vorlagentitel.
<code>description</code>	Text		
<code>category</code>	Text		Fachbereich/Kategorie.
<code>version</code>	Ganzzahl	•	Vorlagenversion.
<code>is_active</code>	Ja/Nein	•	Vorlage aktiv.
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	
<code>auto_trigger</code>	Text	•	Regelbasierter Auslöser.
<code>trigger_config</code>	Text		

bcm.handbook_blocks

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>chapter_id</code>	UUID	•	
<code>kind</code>	Ganzzahl	•	
<code>static_content</code>	Text		
<code>source_key</code>	Text		
<code>sort_order</code>	Ganzzahl	•	

bcm.handbook_chapters

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
handbook_id	UUID	•	
parent_chapter_id	UUID		
title	Text	•	
sort_order	Ganzzahl	•	

bcm.handbooks

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
type	Ganzzahl	•	
title	Text	•	
description	Text		
version	Ganzzahl	•	
status	Ganzzahl	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
released_at	Zeitstempel		
released_content_hash	Text		
review_due_at	Zeitstempel		

Schema `cmdb`

cmdb.application_responsibilities

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
application_ci_id	UUID	•	
raci_type	Ganzzahl	•	
is_deputy	Ja/Nein	•	
user_id	UUID		
org_unit_ci_id	UUID		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
position_id	UUID		
role_name	Text		
note	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.asset_assignments

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
ci_id	UUID	•	
assigned_to_user_id	UUID		
assigned_to_name	Text	•	
location	Text		
assigned_at	Zeitstempel	•	
handover_note	Text		
returned_at	Zeitstempel		
return_note	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.asset_disposals

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
ci_id	UUID	•	
method	Text	•	
disposed_on	Datum	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>responsible_user_id</code>	UUID		
<code>data_erasure_confirmed</code>	Ja/Nein	•	
<code>data_erasure_method</code>	Text		
<code>proceeds_amount</code>	Dezimalzahl		
<code>residual_book_value</code>	Dezimalzahl		
<code>recipient</code>	Text		
<code>reference</code>	Text		
<code>note</code>	Text		
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

cmdb.asset_lifecycle_events

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>ci_id</code>	UUID	•	
<code>phase</code>	Text	•	
<code>occurred_on</code>	Datum	•	
<code>responsible_user_id</code>	UUID		
<code>note</code>	Text		
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

cmdb.asset_tag_schemes

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>enabled</code>	Ja/Nein	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
segments_json	JSON	•	
separator	Text	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.catalog_adoptions

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
catalog_process_id	UUID	•	
state	Ganzzahl	•	
ci_id	UUID		
note	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.catalog_editions

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
key	Text	•	
name	Text	•	
publisher	Text	•	
edition	Text	•	
edition_sort_key	Text	•	
license_name	Text		
license_url	Text		
dataset_url	Text		
source_attribution	Text		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
modifications	Text		
is_active	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.catalog_processes

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
edition_id	UUID	•	
task_id	UUID	•	
product_id	UUID	•	
name	Text	•	
process_type	Ganzzahl	•	
level	Ganzzahl	•	
legal_basis	Text		
org_unit_suggestion	Text		
leika_ids	Text		
sort_order	Ganzzahl	•	
tenant_id	UUID		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
legal_basis_families	Text		

cmdb.catalog_products

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
edition_id	UUID	•	
parent_id	UUID		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
level	Ganzzahl	•	
number	Text	•	
name	Text	•	
short_description	Text		
legal_mandate	Text		
target_groups	Text		
legal_character	Text		
sort_order	Ganzzahl	•	
tenant_id	UUID		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.catalog_raci

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
scope	Ganzzahl	•	
node_id	UUID	•	
raci_type	Ganzzahl	•	
user_id	UUID		
org_unit_ci_id	UUID		
position_id	UUID		
role_name	Text		
note	Text		
valid_from	Datum	•	
valid_to	Datum		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
modified_by	UUID	•	

cmdb.catalog_tasks

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
edition_id	UUID	•	
product_id	UUID	•	
number	Text		
name	Text	•	
sort_order	Ganzzahl	•	
tenant_id	UUID		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.ci_baselines

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
ci_id	UUID	•	
label	Text	•	
reason	Text		
snapshot	JSON	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.ci_classes

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
parent_class_id	UUID		
name	Text	•	Klasse/Typ des CI (z. B. Server, Anwendung).
description	Text		
icon	Text		
is_abstract	Ja/Nein	•	
attributes_schema	JSON	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
is_deprecated	Ja/Nein	•	

cmdb.ci_component_vlans

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
component_id	UUID	•	
vlan_id	UUID	•	
added_at	Zeitstempel	•	
from_discovery	Ja/Nein	•	

cmdb.ci_components

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
ci_id	UUID	•	
name	Text	•	Der Port.
mac_address	Text		
component_type	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
modified_by	UUID	•	
peer_ci_id	UUID		
peer_component_id	UUID		
speed_value	Ganzzahl		
speed_unit	Text		
kind	Ganzzahl	•	
label	Text		
description	Text		
sort_order	Ganzzahl	•	
enabled	Ja/Nein	•	
link_status	Ganzzahl	•	
mark_connected	Ja/Nein	•	
rear_port_component_id	UUID		
rear_port_position	Ganzzahl	•	
positions	Ganzzahl	•	
power_port_component_id	UUID		
feed_leg	Ganzzahl		
maximum_draw_watts	Ganzzahl		
allocated_draw_watts	Ganzzahl		
mgmt_only	Ja/Nein	•	
poe_mode	Ganzzahl		
poe_type	Text		
duplex	Ganzzahl		
position	Text		
capacity_gb	Ganzzahl		
untagged_vlan_id	UUID		
vlan_mode	Ganzzahl	•	Wie der Anschluss VLANs traegt.
mtu	Ganzzahl		Groesste Rahmengroesse in Bytes.
parent_component_id	UUID		
virtual_kind	Ganzzahl	•	
voice_vlan_id	UUID		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
lag_mode	Ganzzahl		
applied_port_profile_id	UUID		
nac_anmeldeserver_ci_id	UUID		
nac_abweich_vlan_id	UUID		
nac_geraete	Ganzzahl		
nac_modus	Ganzzahl	•	Ob an dieser Dose angemeldet werden soll.
nac_quarantaene_vlan_id	UUID		

cmdb.ci_nfc_tags

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
ci_id	UUID	•	
uid	Text	•	
note	Text		
has_signed_payload	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.ci_relations

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
source_ci_id	UUID	•	
target_ci_id	UUID	•	
relation_type	Text	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.ci_tag_counters

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
context_key	Text	•	
value	Ganzzahl	•	

cmdb.ci_uhf_tags

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
ci_id	UUID	•	
epc	Text	•	
note	Text		
last_seen_at	Zeitstempel		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.configuration_items

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
ci_class_id	UUID	•	
name	Text	•	Anzeigename des CI.
description	Text		
lifecycle_status	Ganzzahl	•	Lebenszyklus-Status des CI.
serial_number	Text		Hersteller-Seriennummer.
manufacturer	Text		Hersteller.
model	Text		Modell-/Typbezeichnung.
warranty_start	Datum		
warranty_end	Datum		Ende der Herstellergarantie.

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
support_contract	Text		
support_end	Datum		Ende des Supportvertrags.
purchase_date	Datum		Anschaffungsdatum.
purchase_price	Dezimalzahl		Anschaffungspreis.
cost_center	Text		Kostenstelle.
attributes	JSON	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	Letzte Änderung.
modified_by	UUID	•	
last_verified_at	Zeitstempel		Letzte inhaltliche Bestätigung des CI.
last_verified_by	UUID		
ci_number	Text	•	Eindeutige, schema-erzeugte CI-Kennung.
useful_life_months	Ganzzahl		
salvage_value	Dezimalzahl		
device_model_id	UUID		
account_state_override	Ja/Nein		

cmdb.device_model_component_templates

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID		
device_model_id	UUID	•	
kind	Ganzzahl	•	
name	Text	•	
label	Text		
type	Text		
description	Text		
sort_order	Ganzzahl	•	
mgmt_only	Ja/Nein	•	
poe_mode	Ganzzahl		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
poe_type	Text		
speed	Ganzzahl		
maximum_draw_watts	Ganzzahl		
allocated_draw_watts	Ganzzahl		
power_port_name	Text		
feed_leg	Ganzzahl		
rear_port_name	Text		
rear_port_position	Ganzzahl	•	
positions	Ganzzahl	•	
position	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.device_models

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID		
manufacturer	Text	•	
model	Text	•	
slug	Text	•	
part_number	Text		
height_half_units	Ganzzahl	•	
is_full_depth	Ja/Nein	•	
airflow	Ganzzahl		
subdevice_role	Ganzzahl	•	
weight	Dezimalzahl		
weight_unit	Ganzzahl		
weight_grams	Ganzzahl		
power_draw_watts	Ganzzahl		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
exclude_from_utilization	Ja/Nein	•	
comments	Text		
front_image_path	Text		
rear_image_path	Text		
origin	Ganzzahl	•	
catalog_version	Text		
source_key	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.fim_master_processes

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
key	Text	•	
object_key	Text	•	
version	Text	•	
detail_level	Text	•	
name	Text	•	
label	Text		
releasing_body	Text		
definition	Text		
description	Text		
trigger	Text		
result	Text		
keywords	Text		
process_class_id	Text		
process_class_name	Text		
participants	Text		
legal_bases	Text		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
states	Text		
bpmn_xml	Text		
last_changed_on	Text		
approved_on	Text		
fetches_at	Zeitstempel	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.fim_process_classes

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
edition_id	UUID	•	
key	Text	•	
object_key	Text	•	
name	Text	•	
area_id	Text		
area_name	Text		
product_id	Text		
product_name	Text		
bundle_id	Text		
bundle_name	Text		
kgst_comparison	Text		
kgst_id	Text		
kgst_note	Text		
changed_on	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.fim_services

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
edition_id	UUID	•	
key	Text	•	
object_key	Text	•	
level	Ganzzahl	•	
name	Text	•	
public_name	Text		
object_name	Text		
action_name	Text		
detail_name	Text		
type_raw	Text		
regulation_level	Ganzzahl	•	
execution_level	Ganzzahl	•	
synonyms	Text		
special_features	Text		
legal_basis	Text		
teaser	Text		
short_text	Text		
full_text	Text		
prerequisites	Text		
required_documents	Text		
costs	Text		
deadlines	Text		
procedure	Text		
processing_time	Text		
forms	Text		
notes	Text		
further_information	Text		
addressee	Text		
responsible_office	Text		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
contact_point	Text		
portal_situations	Text		
portal_situation_codes	Text		
sdg_area	Text		
target_maturity	Text		
published_on	Text		
catalog_status	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.gvp_editions

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
number	Ganzzahl	•	
title	Text	•	
effective_from	Datum	•	
issued_at	Zeitstempel	•	
issued_by	UUID	•	
issued_by_name	Text	•	
snapshot_json	JSON	•	
pdf_sha256	Text		
pdf	Binär		
note	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.gvp_entries

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
org_unit_ci_id	UUID	•	
kind	Ganzzahl	•	
text	Text	•	
process_ci_id	UUID		
catalog_product_id	UUID		
position_id	UUID		
sort_order	Ganzzahl	•	
reason	Text		
valid_from	Datum	•	
valid_to	Datum		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.inventory_runs

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
scope_ci_class_id	UUID		
scope_location_ci_id	UUID		
status	Ganzzahl	•	
started_at	Zeitstempel	•	
started_by	UUID	•	
closed_at	Zeitstempel		
closed_by	UUID		
closing_note	Text		
created_at	Zeitstempel	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

cmdb.inventory_scans

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>run_id</code>	UUID	•	
<code>code</code>	Text	•	
<code>ci_id</code>	UUID		
<code>scanned_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>scanned_by</code>	UUID	•	

cmdb.label_media

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>name</code>	Text	•	
<code>language</code>	Ganzzahl	•	
<code>width_mm</code>	double precision	•	
<code>height_mm</code>	double precision	•	
<code>dpi</code>	Ganzzahl	•	
<code>gap_mm</code>	double precision	•	
<code>darkness</code>	Ganzzahl	•	
<code>is_default</code>	Ja/Nein	•	
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

cmdb.label_templates

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
barcode	Ganzzahl	•	
layout	Ganzzahl	•	
show_name	Ja/Nein	•	
show_serial	Ja/Nein	•	
show_class	Ja/Nein	•	
show_logo	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.netbox_class_mappings

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
kind	Ganzzahl	•	
source_slug	Text	•	
ci_class_id	UUID		
is_suggested	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.netbox_migrations

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
base_url	Text	•	
api_token_protected	Text		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
status	Ganzzahl	•	
detected_version	Text		
last_run_at	Zeitstempel		
last_run_summary	Text		
completed_at	Zeitstempel		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.netbox_object_links

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
object_type	Text	•	
source_id	Ganzzahl	•	
local_id	UUID	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.org_assignments

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
position_id	UUID	•	
kind	Ganzzahl	•	
person_ci_id	UUID		
user_id	UUID		
display_name	Text	•	
share_percent	Ganzzahl	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>valid_from</code>	Datum	•	
<code>valid_to</code>	Datum		
<code>note</code>	Text		
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

cmdb.org_authorities

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>position_id</code>	UUID	•	
<code>operation_type</code>	Text	•	
<code>amount_limit</code>	Dezimalzahl		
<code>requires_second_signature</code>	Ja/Nein	•	
<code>note</code>	Text		
<code>valid_from</code>	Datum	•	
<code>valid_to</code>	Datum		
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

cmdb.org_functions

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>org_unit_ci_id</code>	UUID		
<code>position_id</code>	UUID		
<code>role_ci_id</code>	UUID		
<code>name</code>	Text	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
person_ci_id	UUID		
holder_name	Text		
note	Text		
valid_from	Datum	•	
valid_to	Datum		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
deputy_person_ci_id	UUID		
deputy_name	Text		

cmdb.org_manual_editions

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
number	Ganzzahl	•	
title	Text	•	
effective_from	Datum	•	
issued_at	Zeitstempel	•	
issued_by	UUID	•	
issued_by_name	Text		
snapshot_json	JSON	•	
pdf_sha256	Text		
pdf	Binär		
note	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.org_positions

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
org_unit_ci_id	UUID	•	
name	Text	•	
position_key	Text		
is_leadership	Ja/Nein	•	
fte	Dezimalzahl	•	
note	Text		
valid_from	Datum	•	
valid_to	Datum		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
cost_center	Text		
functional_org_unit_ci_id	UUID		
purpose	Text		
tasks	Text		
authority	Text		
requirements	Text		

cmdb.ozg_leika_keys

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
edition_id	UUID	•	
service_id	UUID	•	
leika_id	Text	•	
name	Text	•	
type_raw	Text		
regulation_level	Ganzzahl	•	
execution_level	Ganzzahl	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
sort_order	Ganzzahl	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.ozg_service_mappings

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID		
service_id	UUID	•	
scope	Ganzzahl	•	
node_id	UUID	•	
kind	Ganzzahl	•	
origin	Ganzzahl	•	
via_leika_id	Text		
note	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.ozg_service_status

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
service_id	UUID	•	
maturity	Ganzzahl	•	
implementation	Ganzzahl	•	
portal_url	Text		
application_ci_id	UUID		
efa_provider	Text		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
note	Text		
assessed_on	Datum	•	
assessed_by_name	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.ozg_services

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
edition_id	UUID	•	
situation_id	UUID	•	
number	Text	•	
name	Text	•	
description	Text		
priority	Ganzzahl		
execution_scope	Ganzzahl	•	
sort_order	Ganzzahl	•	
tenant_id	UUID		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.ozg_situation_references

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
edition_id	UUID	•	
situation_id	UUID	•	
service_id	UUID		
service_name	Text	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
leika_id	Text		
primary_situation_name	Text		
sort_order	Ganzzahl	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.ozg_situations

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
edition_id	UUID	•	
topic_id	UUID	•	
number	Text	•	
name	Text	•	
kind	Ganzzahl	•	
description	Text		
sort_order	Ganzzahl	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.ozg_topics

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
edition_id	UUID	•	
number	Text	•	
name	Text	•	
audience	Ganzzahl	•	
sort_order	Ganzzahl	•	
created_at	Zeitstempel	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.process_data_objects

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
process_ci_id	UUID	•	
data_object_ci_id	UUID	•	
can_create	Ja/Nein	•	
can_read	Ja/Nein	•	
can_update	Ja/Nein	•	
can_delete	Ja/Nein	•	
is_master_system	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.process_definitions

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
process_ci_id	UUID	•	
version	Ganzzahl	•	
name	Text	•	
bpmn_xml	Text	•	
status	Ganzzahl	•	
approved_by	UUID		
approved_at	Zeitstempel		
created_at	Zeitstempel	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

cmdb.process_kpis

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>process_ci_id</code>	UUID	•	
<code>name</code>	Text	•	
<code>description</code>	Text		
<code>unit</code>	Text		
<code>target_value</code>	Dezimalzahl		
<code>actual_value</code>	Dezimalzahl		
<code>measured_at</code>	Zeitstempel		
<code>higher_is_better</code>	Ja/Nein	•	
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

cmdb.process_links

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>process_ci_id</code>	UUID	•	
<code>kind</code>	Ganzzahl	•	
<code>target_ci_id</code>	UUID	•	
<code>note</code>	Text		
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
modified_by	UUID	•	

cmdb.process_raci

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
process_ci_id	UUID	•	
raci_type	Ganzzahl	•	
user_id	UUID		
role_name	Text		
note	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
org_unit_ci_id	UUID		
position_id	UUID		

cmdb.process_step_annotations

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
definition_id	UUID	•	
element_id	Text	•	
annotation_type	Ganzzahl	•	
title	Text	•	
description	Text		
nature	Ganzzahl		
mechanism	Ganzzahl		
frequency	Text		
control_owner	Text		
evidence	Text		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
defense_line	Ganzzahl		
security_requirement_ref	Text		
risk_ref	UUID		
ci_id	UUID		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.product_responsibilities

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
catalog_product_id	UUID	•	
org_unit_ci_id	UUID	•	
is_suggestion	Ja/Nein	•	
valid_from	Datum	•	
valid_to	Datum		
note	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.rack_mounts

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
rack_ci_id	UUID	•	
device_ci_id	UUID	•	
start_unit	Ganzzahl	•	
height_units	Ganzzahl	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
side	Ganzzahl	•	
orientation	Text		
imported_from	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
is_full_depth	Ja/Nein	•	

cmdb.rack_reservations

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
rack_ci_id	UUID	•	
start_unit	Ganzzahl	•	
height_units	Ganzzahl	•	
side	Ganzzahl	•	
status	Ganzzahl	•	
description	Text	•	
requested_by	UUID	•	
valid_until	Datum		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.rack_types

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID		
manufacturer	Text	•	
model	Text	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
slug	Text	•	
form_factor	Ganzzahl	•	
width_inches	Ganzzahl	•	
height_units	Ganzzahl	•	
starting_unit	Ganzzahl	•	
descending_units	Ja/Nein	•	
outer_width	Ganzzahl		
outer_height	Ganzzahl		
outer_depth	Ganzzahl		
outer_unit	Ganzzahl		
mounting_depth_mm	Ganzzahl		
max_weight	Dezimalzahl		
max_weight_unit	Ganzzahl		
max_weight_grams	Ganzzahl		
comments	Text		
origin	Ganzzahl	•	
catalog_version	Text		
source_key	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.reconciliation_candidates

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
scan_job_id	UUID	•	
ip_address	Text	•	
hostname	Text		
mac_address	Text		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
os_name	Text		
os_version	Text		
match_type	Ganzzahl	•	
matched_ci_id	UUID		
status	Ganzzahl	•	
discovered_at	Zeitstempel	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

cmdb.state_law_references

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
family_key	Text	•	
family_label	Text	•	
state	Ganzzahl	•	
official_name	Text	•	
abbreviation	Text	•	
source_url	Text		
note	Text		
is_verified	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

Schema **contracts**

contracts.contract_ci_links

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
contract_id	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
ci_id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
linked_at	Zeitstempel	•	
role	Text		

contracts.contract_obligations

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
contract_id	UUID	•	
title	Text	•	
description	Text		
due_date	Datum		
linked_ticket_id	UUID		
completed_at	Zeitstempel		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	

contracts.contracts

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
title	Text	•	Vertragsbezeichnung.
vendor_name	Text	•	Vertragspartner.
contract_number	Text		Vertragsnummer.
type	Text	•	Vertragsart.
status	Text	•	Vertragsstatus.
start_date	Datum		Vertragsbeginn.
end_date	Datum		Vertragsende.
notice_period_days	Ganzzahl	•	Kündigungsfrist in Tagen.
annual_cost	Dezimalzahl		Jährliche Kosten.
payment_interval	Text		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
cost_center	Text		Kostenstelle.
internal_owner_id	UUID		
external_contact	Text		
notes	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
cancellation_reminder_sent_on	Datum		
cancellation_effective_date	Datum		Datum, zu dem die Kündigung wirkt.
vendor_id	UUID		

contracts.documents

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
contract_id	UUID	•	
file_name	Text	•	
file_size_bytes	Ganzzahl	•	
storage_path	Text	•	
description	Text		
version	Ganzzahl	•	
uploaded_by	UUID	•	
uploaded_at	Zeitstempel	•	

contracts.vendors

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
website	Text		
email	Text		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
phone	Text		
notes	Text		
rating	Ganzzahl		

Schema `datenschutz`

`datenschutz.avvs`

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
processor_name	Text	•	
vendor_ci_id	UUID		
document_reference	Text		
valid_from	Zeitstempel		
valid_until	Zeitstempel		
note	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

`datenschutz.data_breaches`

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
reference	Text	•	Referenz/Aktenzeichen.
title	Text	•	Kurzbeschreibung.
description	Text	•	
occurred_at	Zeitstempel		
became_known_at	Zeitstempel	•	Zeitpunkt der Kenntnis.
reported_to_authority_at	Zeitstempel		Meldung an die Aufsichtsbehörde.
subjects_notified_at	Zeitstempel		
status	Text	•	Bearbeitungsstatus.

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
risk	Text	•	Risikoeinstufung.
affected_subject_count	Ganzzahl		Anzahl betroffener Personen.
likely_consequences	Text		
measures	Text		
no_report_rationale	Text		
supervisory_authority	Text		
ticket_id	UUID		
processing_activity_id	UUID		
reporter_user_id	UUID		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

datenschutz.data_categories

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
description	Text		
kind	Text	•	
special_permission	Text		
is_system_entry	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

datenschutz.data_subject_categories

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
name	Text	•	
description	Text		
is_vulnerable	Ja/Nein	•	
is_system_entry	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

datenschutz.dpia_assessments

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
processing_activity_id	UUID	•	
profiling	Ja/Nein	•	
large_scale_special_data	Ja/Nein	•	
systematic_monitoring	Ja/Nein	•	
new_technology	Ja/Nein	•	
data_matching	Ja/Nein	•	
vulnerable_subjects	Ja/Nein	•	
likelihood	Ganzzahl	•	
severity	Ganzzahl	•	
notes	Text		
assessed_at	Zeitstempel		
assessed_by	UUID		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

datenschutz.processing_activities

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	Name der Verarbeitung.
purpose	Text	•	Zweck der Verarbeitung.
description	Text		
department	Text		Verantwortliche Abteilung.
config_profile	Text	•	
status	Text	•	Status des VVT-Eintrags.
process_id	UUID		
location_id	UUID		
owner_user_id	UUID		
dsb_user_id	UUID		
tech_contact_user_id	UUID		
review_interval_months	Ganzzahl	•	Überprüfungsintervall in Monaten.
next_review_due_at	Zeitstempel		Fälligkeit der nächsten Überprüfung.
approved_at	Zeitstempel		Zeitpunkt der Freigabe.
approved_by	UUID		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

datenschutz.processing_approval_steps

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
processing_activity_id	UUID	•	
sequence	Ganzzahl	•	
role	Text	•	
decision	Text	•	
decided_by	UUID		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
decided_by_name	Text		
decided_at	Zeitstempel		
comment	Text		
signature	Text		

datenschutz.processing_audit_entries

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
processing_activity_id	UUID	•	
action	Text	•	
field_name	Text		
old_value	Text		
new_value	Text		
user_id	UUID	•	
user_name	Text	•	
occurred_at	Zeitstempel	•	

datenschutz.processing_ci_links

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
processing_activity_id	UUID	•	
ci_id	UUID	•	
role	Text		
note	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	

datenschutz.processing_data_mappings

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
processing_activity_id	UUID	•	
data_subject_category_id	UUID	•	
data_category_id	UUID	•	
note	Text		

datenschutz.processing_legal_bases

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
processing_activity_id	UUID	•	
article6	Text	•	
purpose_scope	Text		
balancing_test	Text		
special_law	Text	•	
special_law_reference	Text		

datenschutz.processing_recipients

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
processing_activity_id	UUID	•	
category	Text	•	
name	Text		
kind	Text	•	
country_code	Text	•	
safeguard	Text	•	
safeguard_reference	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

datenschutz.processing_tom_links

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
processing_activity_id	UUID	•	
measure_id	UUID	•	
note	Text		

datenschutz.retention_rules

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
processing_activity_id	UUID	•	
data_category_id	UUID		
retention_months	Ganzzahl	•	Aufbewahrungsdauer in Monaten.
trigger	Text	•	Fristbeginn-Auslöser.
action	Text	•	Aktion nach Fristablauf (z. B. Löschen).
legal_reference	Text		Gesetzliche Grundlage.
note	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

datenschutz.technical_organizational_measures

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
description	Text		
category	Text	•	
is_system_entry	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

Schema `discovery`

`discovery.action1_attribute_mappings`

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>connection_id</code>	UUID	•	
<code>source_name</code>	Text	•	
<code>target_key</code>	Text	•	
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

`discovery.action1_connections`

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>name</code>	Text	•	
<code>region</code>	Ganzzahl	•	
<code>is_active</code>	Ja/Nein	•	
<code>is_deleted</code>	Ja/Nein	•	
<code>client_id</code>	Text	•	
<code>encrypted_secret</code>	Text		
<code>secret_iv</code>	Text		
<code>organization_id</code>	Text		
<code>organization_name</code>	Text		
<code>sync_interval_minutes</code>	Ganzzahl	•	
<code>max_requests_per_minute</code>	Ganzzahl	•	
<code>personal_data_sources_enabled</code>	Ja/Nein	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
personal_data_changed_by	UUID		
personal_data_changed_at	Zeitstempel		
last_sync_at	Zeitstempel		
last_ok_at	Zeitstempel		
last_error	Text		
consecutive_failures	Ganzzahl	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

discovery.action1_data_sources

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
connection_id	UUID	•	
source_key	Text	•	
is_enabled	Ja/Nein	•	
changed_by	UUID		
changed_at	Zeitstempel	•	

discovery.action1_endpoint_links

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
connection_id	UUID	•	
endpoint_id	Text	•	
endpoint_name	Text		
serial	Text		
mac_address	Text		
ci_id	UUID		
inventory_host_id	UUID		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
match_kind	Text		
first_seen_at	Zeitstempel	•	
last_seen_at	Zeitstempel	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

discovery.action1_query_jobs

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
connection_id	UUID	•	
source_key	Text	•	
endpoint_id	Text		
state	Ganzzahl	•	
provider_job_id	Text		
attempts	Ganzzahl	•	
created_at	Zeitstempel	•	
next_check_at	Zeitstempel	•	
requested_at	Zeitstempel		
completed_at	Zeitstempel		
last_error	Text		
result_count	Ganzzahl	•	

discovery.action1_updates

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
connection_id	UUID	•	
endpoint_id	Text	•	
ci_id	UUID		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
update_id	Text	•	
kb_number	Text		
title	Text	•	
severity	Text		
published_at	Zeitstempel		
vendor_url	Text		
reboot_required	Ja/Nein	•	
collected_at	Zeitstempel	•	
is_installed	Ja/Nein	•	
installed_at	Zeitstempel		
cve_ids	Text		

discovery.action1_writebacks

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
connection_id	UUID	•	
kind	Ganzzahl	•	
ref_id	UUID	•	
provider_id	Text	•	
advisory_key	Text		
is_revoked	Ja/Nein	•	
revoked_at	Zeitstempel		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

discovery.attachment_contents

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
attachment_id	UUID	•	
data	Binär	•	

discovery.attachments

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
entity_type	Text	•	
entity_id	UUID	•	
file_name	Text	•	
content_type	Text	•	
size_bytes	Ganzzahl	•	
storage_path	Text		
version	Ganzzahl	•	
previous_version_id	UUID		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
visibility	Ganzzahl	•	
journal_entry_id	UUID		
voided_at	Zeitstempel		
voided_by	UUID		
void_reason	Text		

discovery.collector_inventory_applications

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
host_id	UUID	•	
name	Text	•	
publisher	Text		
version	Text		
sku	Text		
last_seen_at	Zeitstempel	•	

discovery.collector_inventory_hosts

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
collector_id	UUID	•	
ip_address	Text	•	
hostname	Text		
mac_address	Text		
os_name	Text		
os_version	Text		
facts_json	JSON	•	
first_seen_at	Zeitstempel	•	
last_seen_at	Zeitstempel	•	
review_status	Ganzzahl	•	
ci_id	UUID		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

discovery.collector_report_batches

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
collector_id	UUID	•	
received_at	Zeitstempel	•	
receipt_json	Text	•	

discovery.deep_scan_jobs

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
scan_type	Text	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
target	Text	•	
status	Text	•	
credential_id	Text		
started_at	Zeitstempel		
completed_at	Zeitstempel		
result_payload	Text		
error_message	Text		
assets_found	Ganzzahl	•	
affected_ci_id	UUID		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

discovery.discovery_collectors

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
site_name	Text		
network_ranges	Text	•	
status	Ganzzahl	•	
enrollment_token_hash	Text		
enrollment_expires_at	Zeitstempel		
enrolled_at	Zeitstempel		
credential_token_id	UUID		
machine_name	Text		
agent_version	Text		
last_seen_at	Zeitstempel		
last_scan_at	Zeitstempel		
last_scan_error	Text		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
last_scan_host_count	Ganzzahl	•	
scan_interval_minutes	Ganzzahl	•	
scan_enabled	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

discovery.scan_jobs

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
network	Text	•	
status	Text	•	
started_at	Zeitstempel		
completed_at	Zeitstempel		
devices_found	Ganzzahl	•	
error_message	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

discovery.scan_snapshots

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
ci_id	UUID	•	
scan_job_id	UUID	•	
snapshot_data	Text	•	
sequence_number	Ganzzahl	•	
captured_at	Zeitstempel	•	

Schema `drplanning`
`drplanning.dr_plan_ci_links`

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>dr_plan_id</code>	UUID	•	
<code>ci_id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	

`drplanning.dr_plans`

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>name</code>	Text	•	
<code>scope</code>	Text		
<code>rto_hours</code>	Ganzzahl	•	
<code>rpo_hours</code>	Ganzzahl	•	
<code>tier</code>	Ganzzahl	•	
<code>owner_id</code>	UUID		
<code>escalation_chain</code>	Text		
<code>recovery_steps</code>	Text		
<code>rollback_steps</code>	Text		
<code>last_tested_at</code>	Datum		
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

`drplanning.dr_test_results`

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>dr_plan_id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>tester_id</code>	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
test_type	Text	•	
test_date	Datum	•	
status	Text	•	
actual_rto_hours	Dezimalzahl		
actual_rpo_hours	Dezimalzahl		
findings	Text		
actions	Text		
created_at	Zeitstempel	•	

Schema identity

identity.abac_rules

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
role_id	UUID	•	
permission_id	UUID	•	
description	Text	•	
expression_json	JSON	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

identity.access_review_campaigns

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
description	Text	•	
status	Text	•	
start_date	Zeitstempel	•	
due_date	Zeitstempel	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
created_at	Zeitstempel	•	
created_by_user_id	UUID	•	
completed_at	Zeitstempel		

identity.access_review_items

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
campaign_id	UUID	•	
user_id	UUID	•	
role_id	UUID	•	
decision	Text	•	
reviewer_comment	Text		
reviewed_by_user_id	UUID		
reviewed_at	Zeitstempel		

identity.anmeldeanfragen

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
user_id	UUID	•	
nonce	Text	•	
zahl	Ganzzahl	•	
erstellt_am	Zeitstempel	•	
laeuft_ab_am	Zeitstempel	•	
status	Ganzzahl	•	
beantwortet_am	Zeitstempel		
beantwortet_von_geraet_id	UUID		
eingeloest_am	Zeitstempel		
client_ip	Text		
client_agent	Text		
client_art	Text		
created_at	Zeitstempel	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

identity.approval_delegations

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
from_user_id	UUID	•	
to_user_id	UUID	•	
from_date	Zeitstempel	•	
to_date	Zeitstempel	•	
note	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
revoked_at	Zeitstempel		

identity.idp_configurations

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
type	Ganzzahl	•	
is_active	Ja/Nein	•	
is_default	Ja/Nein	•	
sort_order	Ganzzahl	•	
config_json	JSON	•	
attribute_mapping	JSON	•	
group_mapping	JSON	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

identity.incompatible_role_pairs

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
role_a_id	UUID	•	
role_b_id	UUID	•	
reason	Text	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

identity.ldap_sync_logs

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
idp_configuration_id	UUID	•	
started_at	Zeitstempel	•	
finished_at	Zeitstempel		
users_created	Ganzzahl	•	
users_updated	Ganzzahl	•	
users_deactivated	Ganzzahl	•	
status	Text	•	
error_message	Text		
users_without_role	Ganzzahl	•	
groups_matched	Ganzzahl	•	

identity.mfa_devices

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
user_id	UUID	•	
type	Ganzzahl	•	
friendly_name	Text		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>secret_or_credential_id</code>	Text	•	
<code>is_verified</code>	Ja/Nein	•	
<code>last_used_at</code>	Zeitstempel		
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

identity.mfa_policies

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>enforce_for_all</code>	Ja/Nein	•	
<code>enforce_for_roles</code>	JSON	•	
<code>excluded_cidr_ranges</code>	JSON	•	
<code>grace_period_hours</code>	Ganzzahl	•	
<code>require_for_admin_roles</code>	Ja/Nein	•	
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

identity.mobile_devices

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>user_id</code>	UUID	•	
<code>device_id</code>	Text	•	
<code>device_name</code>	Text	•	
<code>platform</code>	Text	•	
<code>app_version</code>	Text		
<code>push_token</code>	Text		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
push_token_updated_at	Zeitstempel		
first_seen_at	Zeitstempel	•	
last_seen_at	Zeitstempel	•	
revoked_at	Zeitstempel		
is_revoked	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
is_private_device	Ja/Nein	•	
public_key	Text		
key_algorithm	Text		
enrolled_at	Zeitstempel		
key_in_secure_element	Ja/Nein	•	

identity.password_reset_tokens

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
user_id	UUID	•	
token_hash	Text	•	
expires_at	Zeitstempel	•	
created_at	Zeitstempel	•	
used_at	Zeitstempel		

identity.permission_group_permissions

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
permission_group_id	UUID	•	
permission_id	UUID	•	

identity.permission_groups

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
name	Text	•	
description	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

identity.permissions

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
key	Text	•	
description	Text		
module	Text	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

identity.push_login_settings

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
zusaeztlich_zum_einmalcode	Ja/Nein	•	
aktiv	Ja/Nein	•	

identity.role_permission_groups

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
role_id	UUID	•	
permission_group_id	UUID	•	

identity.role_permissions

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
role_id	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
permission_id	UUID	•	

identity.roles

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID		
name	Text	•	Rollenname.
description	Text		
is_system_role	Ja/Nein	•	
is_active	Ja/Nein	•	
color	Text		
icon	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

identity.sso_sessions

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
user_id	UUID	•	
provider_id	UUID	•	
refresh_token_protected	Text		
id_token_protected	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
last_renewed_at	Zeitstempel	•	
revoked_at	Zeitstempel		
is_revoked	Ja/Nein	•	

identity.tenant_headquarters

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
tenant_id	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
label	Text		
street	Text	•	
house_number	Text		
postal_code	Text	•	
city	Text	•	
country	Text	•	

identity.tenant_roles

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
tenant_id	UUID	•	
role_id	UUID	•	
is_enabled	Ja/Nein	•	

identity.tenants

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
name	Text	•	
slug	Text	•	
is_active	Ja/Nein	•	
logo_url	Text		
accent_color	Text		
primary_contact_email	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
employee_count	Ganzzahl		
size	Ganzzahl	•	

identity.user_roles

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
user_id	UUID	•	
role_id	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>valid_from</code>	Zeitstempel		Beginn der Gültigkeit.
<code>valid_until</code>	Zeitstempel		Ende der Gültigkeit.
<code>assigned_by</code>	UUID		
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

identity.user_sessions

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>user_id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>refresh_token_hash</code>	Text	•	
<code>device_id</code>	Text		
<code>device_name</code>	Text		
<code>ip_address</code>	Text		
<code>user_agent</code>	Text		
<code>expires_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>revoked_at</code>	Zeitstempel		
<code>is_revoked</code>	Ja/Nein	•	
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

identity.users

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>login</code>	Text	•	Anmeldename.

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
display_name	Text	•	Anzeigenname.
email	Text	•	E-Mail-Adresse.
password_hash	Text		
status	Ganzzahl	•	Kontostatus.
is_system_account	Ja/Nein	•	Technisches/Systemkonto.
mfa_enforced	Ja/Nein	•	Mehr-Faktor-Authentisierung erzwungen.
failed_login_attempts	Ganzzahl	•	
locked_until	Zeitstempel		Sperre bis (Fehl Anmeldungen).
last_login_at	Zeitstempel		Zeitpunkt der letzten Anmeldung.
external_idp_provider	Text		
external_idp_subject	Text		
department	Text		Abteilung.
phone_number	Text		
created_at	Zeitstempel	•	Anlagezeitpunkt.
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
preferred_language	Text	•	
appearance_prefs	Text		
first_name	Text		
last_name	Text		
job_title	Text		Position/Funktion.
directory_attributes	JSON		

identity.wallboard_tokens

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
user_id	UUID	•	
name	Text	•	
token_hash	Text	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
expires_at	Zeitstempel	•	
revoked_at	Zeitstempel		
last_used_at	Zeitstempel		

Schema `infradoku`

`infradoku.erhebungsbefunde`

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
stand_id	UUID	•	
reihenfolge	Ganzzahl	•	
stelle	Text	•	
abfrage	Text	•	
erfolg	Ja/Nein	•	
fehler	Text		

`infradoku.erhebungsquellen`

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
bereich	Text	•	
name	Text	•	
ziel	Text	•	
umfang	Text		
grenzen	Text		
zugangsdaten_id	UUID		
zeitlimit_sekunden	Ganzzahl	•	
hoechstzahl	Ganzzahl	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

h4>infradoku.staende

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
bereich	Text	•	
quelle	Text	•	
erhoben_von	Text	•	
gestartet_am	Zeitstempel	•	
abgeschlossen_am	Zeitstempel		
inhaltshash	Text	•	
vollstaendig	Ja/Nein	•	
fehlschlaege	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

h4>infradoku.stand_bestaetigungen

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
stand_id	UUID	•	
gestartet_am	Zeitstempel	•	
bestaetigt_am	Zeitstempel	•	
erhoben_von	Text	•	

h4>infradoku.standinhalte

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
inhaltshash	Text	•	
inhalt	Text	•	
erstmals_gesehen_am	Zeitstempel	•	

h3>infradoku.standobjekte

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
stand_id	UUID	•	
schluessel	Text	•	
inhalt_id	UUID	•	
begleitwerte	Text		
objektart	Text	•	

h3>Schema ipam

h4>ipam.aggregates

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
vrf_id	UUID		
prefix	Text	•	
description	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

h4>ipam.dhcp_abgleich_befunde

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
lauf_id	UUID	•	
art	Ganzzahl	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
menge	Ganzzahl	•	
schluessel	Text	•	
bereich	Text		
bezeichnung	Text	•	
felder_json	JSON		
entscheidung	Ganzzahl	•	
entschieden_am	Zeitstempel		
entschieden_von	UUID		
quelle_json	JSON		

ipam.dhcp_abgleich_duldungen

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
art	Ganzzahl	•	
schluessel	Text	•	
geduldeter_wert	Text	•	
bis_wann	Zeitstempel		
grund	Text	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ipam.dhcp_abgleich_laeufe

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
dhcp_server_id	UUID		
servername	Text	•	
erhoben_von	Text	•	
gestartet_am	Zeitstempel	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
inhaltshash	Text	•	
vollstaendig	Ja/Nein	•	
fehlschlaege	Text		
neu	Ganzzahl	•	
verschwunden	Ganzzahl	•	
abweichend	Ganzzahl	•	
unveraendert	Ganzzahl	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ipam.dhcp_classes

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
kind	Ganzzahl	•	
name	Text	•	
identifizier	Text	•	
is_built_in	Ja/Nein	•	
description	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ipam.dhcp_exclusions

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
scope_id	UUID	•	
range_start	Text	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
range_end	Text	•	
familie	Ganzzahl	•	
von_wert	Binär	•	
bis_wert	Binär	•	
description	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ipam.dhcp_failover_relations

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
partner_a_id	UUID	•	
partner_b_id	UUID	•	
mode	Ganzzahl	•	
load_balance_percent	Ganzzahl		
reserve_percent	Ganzzahl		
partner_a_role	Ganzzahl		
mclt_minutes	Ganzzahl		
state_switchover_minutes	Ganzzahl		
auth_enabled	Ja/Nein	•	
auth_changed_on	Zeitstempel		
auth_location	Text		
state	Ganzzahl	•	
state_read_at	Zeitstempel		
source	Ganzzahl	•	
description	Text		
created_at	Zeitstempel	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ipam.dhcp_failover_scopes

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
relation_id	UUID	•	
scope_id	UUID	•	

ipam.dhcp_option_defs

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
family	Ganzzahl	•	
code	Ganzzahl	•	
name	Text	•	
data_type	Ganzzahl	•	
vendor_class_id	Text		
is_built_in	Ja/Nein	•	
description	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ipam.dhcp_option_values

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
definition_id	UUID	•	
owner_level	Ganzzahl	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
owner_id	UUID	•	
class_id	UUID		
value	Text	•	
source	Ganzzahl	•	
description	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ipam.dhcp_reservations

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
prefix_id	UUID	•	
ip_address	Text	•	
mac_address	Text	•	
hostname	Text		
description	Text		
assigned_ci_id	UUID		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
scope_id	UUID		
am_server_vermisst_seit	Zeitstempel		

ipam.dhcp_scope_groups

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
dhcp_server_id	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
name	Text	•	
description	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ipam.dhcp_scopes

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
prefix_id	UUID	•	
dhcp_server_id	UUID		
name	Text	•	Bezeichnung des Bereichs.
range_start	Text	•	Erste Adresse der Spanne.
range_end	Text	•	Letzte Adresse der Spanne.
familie	Ganzzahl	•	
von_wert	Binär	•	
bis_wert	Binär	•	
lease_seconds	Ganzzahl		Leasedauer in Sekunden. Leer: aus dem Altbestand nicht errechenbar.
delay_milliseconds	Ganzzahl		
is_active	Ja/Nein	•	Vergibt der Bereich Adressen?
description	Text		Freitext.
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
scope_group_id	UUID		
am_server_vermisst_seit	Zeitstempel		

ipam.dhcp_servers

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
hostname	Text		
kind	Ganzzahl	•	
kind_other	Text		
ci_id	UUID		
site_ci_id	UUID		
description	Text		
is_active	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ipam.dns_domains

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
name_normalized	Text	•	
parent_domain_id	UUID		
is_delegated	Ja/Nein	•	
registrar	Text		
expires_on	Zeitstempel		
auto_renew	Ja/Nein	•	
contract_id	UUID		
description	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>modified_by</code>	UUID	•	

ipam.dns_records

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>zone_id</code>	UUID	•	
<code>name</code>	Text	•	
<code>type</code>	Ganzzahl	•	
<code>value</code>	Text		
<code>ttl_seconds</code>	Ganzzahl		
<code>prioritaet</code>	Ganzzahl		
<code>gewicht</code>	Ganzzahl		
<code>port</code>	Ganzzahl		
<code>caa_merker</code>	Ganzzahl		
<code>caa_kennzeichen</code>	Text		
<code>status</code>	Ganzzahl	•	
<code>source</code>	Ganzzahl	•	
<code>description</code>	Text		
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	
<code>ziel_ip_id</code>	UUID		

ipam.dns_servers

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>name</code>	Text	•	
<code>kind</code>	Ganzzahl	•	
<code>provider_name</code>	Text		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
ci_id	UUID		
management_address	Text		
forwarders	Text		
recursion_enabled	Ja/Nein		
status	Ganzzahl	•	
description	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ipam.dns_zone_servers

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
zone_id	UUID	•	
server_id	UUID	•	
role	Ganzzahl	•	
source_servers	Text		
is_hidden	Ja/Nein	•	
last_seen_serial	Ganzzahl		
last_checked_at	Zeitstempel		
description	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ipam.dns_zones

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
name	Text	•	
name_normalized	Text	•	
view_name	Text	•	
kind	Ganzzahl	•	
domain_id	UUID		
prefix_id	UUID		
status	Ganzzahl	•	
storage	Ganzzahl	•	
replication_scope	Text		
soa_primary_name_server	Text		
soa_responsible_mail	Text		
soa_serial	Ganzzahl		
soa_refresh_seconds	Ganzzahl		
soa_retry_seconds	Ganzzahl		
soa_expire_seconds	Ganzzahl		
soa_minimum_ttl_seconds	Ganzzahl		
default_ttl_seconds	Ganzzahl		
dynamic_update	Ganzzahl	•	
transfer_kind	Ganzzahl	•	
transfer_targets	Text		
aging_enabled	Ja/Nein	•	
no_refresh_interval_hours	Ganzzahl		
refresh_interval_hours	Ganzzahl		
dnssec_signed	Ja/Nein	•	
dnssec_last_rollover_on	Zeitstempel		
dnssec_key_location	Text		
description	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ipam.ip24_kanonisierung

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	Ganzzahl	•	
tabelle	Text	•	
zeile_id	UUID	•	
vorher	Text	•	
nachher	Text		
befund	Text	•	
zeitpunkt	Zeitstempel	•	

ipam.ip_addresses

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
vrf_id	UUID		
prefix_id	UUID		
address	Text	•	IP-Adresse.
status	Ganzzahl	•	Vergabestatus.
dns_name	Text		Hinterlegter DNS-Name.
description	Text		Freitext.
assigned_ci_id	UUID		
nat_inside_id	UUID		
is_ephemeral	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
is_unconfirmed	Ja/Nein	•	Scan-Fund, noch nicht bestätigt.
last_seen_at	Zeitstempel		Letzter Scan-Kontakt.
scanned_hostname	Text		Beim Scan ermittelter Hostname.
scanned_mac_address	Text		Beim Scan ermittelte MAC.
assigned_interface_id	UUID		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
scanned_properties	JSON		
usage_kind	Ganzzahl	•	
familie	Ganzzahl	•	
adresswert	Binär	•	

ipam.ip_dienste

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
ip_address_id	UUID	•	
protokoll	Ganzzahl	•	Uebertragungsprotokoll.
port	Ganzzahl	•	Portnummer (1-65535).
name	Text	•	Was dort hoert.
beschreibung	Text		
verantwortlich	Text		Wer den Dienst verantwortet.
freigegeben	Ja/Nein	•	Bewusst offen — mit Begrueendung.
freigabegrund	Text		Warum der Dienst offen sein darf.
freigegeben_von	UUID		
freigegeben_am	Zeitstempel		
zuletzt_gesehen_am	Zeitstempel		Letzter Erhebungskontakt — leer, wenn nie erhoben.
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ipam.ipam_settings

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
tenant_id	UUID	•	
mark_dhcp_ranges	Ja/Nein	•	
modified_at	Zeitstempel	•	

ipam.network_roles

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
key	Text	•	
name	Text	•	Wofuer das Netz da ist.
description	Text		
color	Text	•	
symbol	Text	•	
sort_order	Ganzzahl	•	
is_system_entry	Ja/Nein	•	
is_active	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ipam.netz_pruef_befunde

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
lauf_id	UUID	•	
art	Text	•	
objektart	Text	•	
objekt_id	UUID	•	
klarname	Text	•	
befundtext	Text	•	
zweit_objektart	Text		
zweit_objekt_id	UUID	•	
erstmals_gesehen_am	Zeitstempel	•	
zuletzt_gesehen_am	Zeitstempel	•	
bewusst_so	Ja/Nein	•	
bewusst_so_begrueundung	Text		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
bewusst_so_von	UUID		
bewusst_so_am	Zeitstempel		

ipam.netz_pruef_laeufe

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
gestartet_am	Zeitstempel	•	
dauer_ms	Ganzzahl	•	
ausloeser	Ganzzahl	•	
ausgeloesst_von	UUID	•	
pruefer	Ganzzahl	•	
befunde	Ganzzahl	•	
zahlen_je_art_json	JSON	•	
uebersprungen_json	JSON	•	
fehlgeschlagen_json	JSON	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ipam.port_profil_vlans

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
port_profil_id	UUID	•	
vlan_id	UUID	•	

ipam.port_profile

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
beschreibung	Text		
vlan_modus	Ganzzahl	•	
untagged_vlan_id	UUID		
sprach_vlan_id	UUID		
mtu	Ganzzahl		
nac_modus	Ganzzahl		
nac_ausweich_vlan_id	UUID		
ist_aktiv	Ja/Nein	•	
systemeintrag	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
nac_anmeldeserver_ci_id	UUID		
nac_geraete_modus	Ganzzahl		
nac_quarantaene_vlan_id	UUID		

ipam.prefixes

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
vrf_id	UUID		
aggregate_id	UUID		
network	Text	•	Zugehöriges Netz (Prefix).
status	Ganzzahl	•	Status des Netzes.
description	Text		Freitext.
site_ci_id	UUID		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
auto_scan_on_create	Ja/Nein	•	
dhcp_enabled	Ja/Nein	•	DHCP fuer dieses Netz aktiv.
dhcp_lease_duration	Text		
dhcp_options_json	Text		Der Rohtext aus der stillgelegten Spalte. Genau das ist zu uebernehmen.
dhcp_range_end	Text		
dhcp_range_start	Text		
dhcp_server_id	UUID		
last_scan_at	Zeitstempel		Zeitpunkt des letzten Scans.
last_scan_found_count	Ganzzahl	•	Trefferzahl des letzten Scans.
last_scan_status	Text		
assigned_ci_id	UUID		
assigned_interface_id	UUID		
network_role_id	UUID		
vlan_id	UUID		
familie	Ganzzahl	•	
praefixlaenge	Ganzzahl	•	
netz_von	Binär	•	
netz_bis	Binär	•	
netz_und_rundsendeadresse_vergebbar	Ja/Nein	•	

ipam.scan_ingest_batches

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
received_at	Zeitstempel	•	
agent_product	Text		
agent_name	Text		
integration_token_id	UUID		
receipt_json	Text	•	

ipam.uebernahme_reste

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
herkunft	Text	•	
quell_ci_id	UUID	•	
quell_ci_name	Text	•	
roh_wert	Text	•	
grund	Text	•	
erkannt_am	Zeitstempel	•	
erledigt	Ja/Nein	•	
erledigt_am	Zeitstempel		

ipam.vlan_erhebung_ports

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
erhebung_id	UUID	•	
geraet_name	Text	•	
geraet_ci_id	UUID		
port_name	Text	•	
component_id	UUID		
modus	Ganzzahl	•	
untagged_vid	Ganzzahl		
tagged_vids	Liste	•	

ipam.vlan_erhebung_vlans

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
erhebung_id	UUID	•	
geraet_name	Text	•	
geraet_ci_id	UUID		
vid	Ganzzahl	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
name	Text		
vlan_group_id	UUID		
vlan_id	UUID		
uebernommen_am	Zeitstempel		
uebernommen_von	UUID		

ipam.vlan_erhebungen

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
received_at	Zeitstempel	•	
agent_product	Text		
agent_name	Text		
integration_token_id	UUID		
quelle	Text		
erhoben_am	Zeitstempel		
receipt_json	Text	•	

ipam.vlan_group_scopes

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
vlan_group_id	UUID	•	
ci_id	UUID	•	
added_at	Zeitstempel	•	

ipam.vlan_groups

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	Der Bereich, in dem die VID eindeutig ist.
description	Text		
vid_from	Ganzzahl	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
vid_to	Ganzzahl	•	
is_system_entry	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ipam.vlans

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
vlan_group_id	UUID	•	
vid	Ganzzahl	•	Die VLAN-Nummer (1 bis 4094).
name	Text	•	Name des VLAN.
status	Ganzzahl	•	Zustand des VLAN.
description	Text		Freitext.
network_role_id	UUID		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	Letzte Aenderung.
modified_by	UUID	•	
source_ci_id	UUID		

ipam.vrfs

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
route_distinguisher	Text		
description	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

ipam.wlan_access_points

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>wlan_id</code>	UUID	•	
<code>access_point_ci_id</code>	UUID	•	
<code>added_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>from_migration</code>	Ja/Nein	•	

ipam.wlan_groups

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>name</code>	Text	•	
<code>description</code>	Text		
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

ipam.wlan_vlans

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>wlan_id</code>	UUID	•	
<code>vlan_id</code>	UUID	•	
<code>geltungsbereich_ci_id</code>	UUID		

ipam.wlans

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
wlan_group_id	UUID		
ssid	Text	•	Der Netzname.
purpose	Text		Wofuer das Funknetz da ist.
status	Ganzzahl	•	Zustand der SSID.
security	Ganzzahl	•	Das VORGESEHENE Verfahren, kein Messwert.
scope_ci_id	UUID		
has_passphrase	Ja/Nein	•	NUR die Tatsache - der Passsatz selbst wird nicht gespeichert.
passphrase_changed_at	Zeitstempel		Zuletzt DOKUMENTIERT gewechselt.
passphrase_location	Text		
description	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
anmeldeserver_ci_id	UUID		
anmeldeserver_abweich_ci_id	UUID		
baender	Ganzzahl	•	
bandbreite_pro_geraet_mbit	Ganzzahl		
gastportal	Ja/Nein	•	
geraete_getrennt	Ja/Nein	•	
passphrase_wechsel_intervall_tage	Ganzzahl		Ohne Intervall gibt es keine Faelligkeit.
pmf	Ganzzahl		
verborgen	Ja/Nein	•	Wird die SSID ausgestrahlt? Verborgen ist KEIN Schutz.
vlan_zuweisung	Ganzzahl	•	
zeitplan_bis	time without time zone		
zeitplan_von	time without time zone		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
zeitplan_wochentage	Ganzzahl		

Schema jobs

jobs.mobile_sync_action

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
tenant_id	UUID	•	
client_action_id	UUID	•	
kind	Text	•	
result	Text	•	
result_ref	Text		
error	Text		
processed_at	Zeitstempel	•	

jobs.scheduled_job_config

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
key	Text	•	
enabled	Ja/Nein	•	
schedule_kind	Text	•	
interval_minutes	Ganzzahl	•	
time_of_day_utc	time without time zone	•	
last_run_utc	Zeitstempel		
next_run_utc	Zeitstempel		
last_status	Text		
last_error	Text		
last_duration_ms	Ganzzahl		

jobs.system_state

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
key	Text	•	
value	Text		
updated_at	Zeitstempel	•	

Schema `licensing`
`licensing.license_assignments`

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>license_entitlement_id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>ci_id</code>	UUID		
<code>user_id</code>	UUID		
<code>assignment_type</code>	Text	•	
<code>assigned_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>revoked_at</code>	Zeitstempel		

`licensing.license_entitlements`

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>product_name</code>	Text	•	Produktname.
<code>publisher</code>	Text	•	Softwarehersteller.
<code>version</code>	Text		
<code>license_type</code>	Text	•	Art der Lizenz.
<code>status</code>	Text	•	Lizenzstatus.
<code>purchased_quantity</code>	Ganzzahl	•	Erworbene Anzahl.
<code>cost_per_unit</code>	Dezimalzahl		Kosten je Einheit.
<code>contract_reference</code>	Text		Referenz auf den Vertrag.
<code>purchase_date</code>	Datum		
<code>expires_at</code>	Datum		Ablaufdatum der Lizenz.
<code>support_ends_at</code>	Datum		Ende des Herstellersupports.
<code>notes</code>	Text		
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	
<code>contract_id</code>	UUID		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
support_reminder_sent_on	Datum		

licensing.license_pool_assignments

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
pool_id	UUID	•	
entitlement_id	UUID	•	
ci_id	UUID		
user_id	UUID		
assigned_at	Zeitstempel	•	
revoked_at	Zeitstempel		

licensing.license_pools

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
description	Text		
cost_center	Text		
max_seats	Ganzzahl		
created_at	Zeitstempel	•	
entitlement_id	UUID		

Schema notifications

notifications.mail_accounts

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
purpose	Ganzzahl	•	
is_active	Ja/Nein	•	
is_deleted	Ja/Nein	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
protocol	Ganzzahl	•	
host	Text		
port	Ganzzahl	•	
security	Ganzzahl	•	
tls_cert_policy	Ganzzahl	•	
custom_ca_thumbprint	Text		
auth_method	Ganzzahl	•	
username	Text		
encrypted_secret	Text		
secret_iv	Text		
oauth_provider	Ganzzahl	•	
encrypted_oauth_token	Text		
oauth_token_iv	Text		
oauth_expires_at	Zeitstempel		
from_address	Text		
display_name	Text		
reply_to_override	Text		
signature	Text		
support_group_id	UUID		
default_ticket_type	Text		
default_priority	Text		
inbox_folder	Text		
processed_folder	Text		
error_folder	Text		
pop3_delete_after_fetch	Ja/Nein	•	
poll_interval_seconds	Ganzzahl	•	
max_send_per_hour	Ganzzahl	•	
last_poll_at	Zeitstempel		
last_ok_at	Zeitstempel		
last_error	Text		
consecutive_failures	Ganzzahl	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
is_system_sender	Ja/Nein	•	
allowed_categories1	Text		
default_category1	Text		
default_category2	Text		
monitoring_source_id	UUID		
monitoring_parser_pattern	Text		

notifications.mail_outbox

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
mail_account_id	UUID		
support_group_id	UUID		
to_address	Text	•	
subject	Text	•	
html_body	Text	•	
status	Ganzzahl	•	
attempts	Ganzzahl	•	
created_at	Zeitstempel	•	
next_attempt_at	Zeitstempel	•	
sent_at	Zeitstempel		
last_error	Text		
attachments_json	Text		
is_human_originated	Ja/Nein	•	
reply_to	Text		
claimed_at	Zeitstempel		
claimed_by	Text		

notifications.messenger_accounts

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
provider	Ganzzahl	•	
is_active	Ja/Nein	•	
is_deleted	Ja/Nein	•	
base_url	Text	•	
bot_display_name	Text		
encrypted_secret	Text		
secret_iv	Text		
body_template	Text		
default_channel	Text		
max_send_per_hour	Ganzzahl	•	
last_ok_at	Zeitstempel		
last_error	Text		
consecutive_failures	Ganzzahl	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

notifications.messenger_channel_targets

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
account_id	UUID	•	
event_type	Text	•	
channel_ref	Text	•	
is_active	Ja/Nein	•	
modified_at	Zeitstempel	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>modified_by</code>	UUID	•	

notifications.messenger_outbox

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>account_id</code>	UUID	•	
<code>target_kind</code>	Ganzzahl	•	
<code>target_ref</code>	Text	•	
<code>recipient_user_id</code>	UUID		
<code>subject</code>	Text	•	
<code>body</code>	Text	•	
<code>event_type</code>	Text		
<code>reference</code>	Text	•	
<code>dedup_key</code>	Text		
<code>status</code>	Ganzzahl	•	
<code>send_state</code>	Ganzzahl	•	
<code>provider_code</code>	Text		
<code>attempts</code>	Ganzzahl	•	
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>next_attempt_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>sent_at</code>	Zeitstempel		
<code>last_error</code>	Text		

notifications.messenger_recipients

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>account_id</code>	UUID	•	
<code>user_id</code>	UUID	•	
<code>email</code>	Text	•	
<code>provider_user_id</code>	Text		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>resolved_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>last_error</code>	Text		

notifications.notification_templates

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID		
<code>event_type</code>	Text	•	
<code>channel</code>	Ganzzahl	•	
<code>subject_template</code>	Text	•	
<code>body_template</code>	Text	•	
<code>is_active</code>	Ja/Nein	•	
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	

notifications.notifications

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>recipient_user_id</code>	UUID	•	
<code>subject</code>	Text	•	
<code>body</code>	Text	•	
<code>channel</code>	Ganzzahl	•	
<code>status</code>	Ganzzahl	•	
<code>event_type</code>	Text		
<code>related_entity_id</code>	UUID		
<code>related_entity_type</code>	Text		
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>sent_at</code>	Zeitstempel		
<code>read_at</code>	Zeitstempel		
<code>error</code>	Text		

notifications.outbox_messages

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
type	Text	•	
payload	JSON	•	
occurred_on	Zeitstempel	•	
processed_on	Zeitstempel		
error	Text		
tenant_id	UUID	•	

notifications.push_outbox

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
recipient_user_id	UUID	•	
device_record_id	UUID	•	
device_token	Text	•	
title	Text	•	
body	Text	•	
deep_link	Text	•	
event_type	Text	•	
status	Ganzzahl	•	
send_state	Ganzzahl	•	
provider_code	Text		
attempts	Ganzzahl	•	
created_at	Zeitstempel	•	
next_attempt_at	Zeitstempel	•	
sent_at	Zeitstempel		
last_error	Text		

notifications.system_announcements

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
title	Text	•	
type	Text	•	
body	Text	•	
published_at	Zeitstempel	•	
scheduled_start	Zeitstempel		
scheduled_end	Zeitstempel		
is_active	Ja/Nein	•	

notifications.user_notification_preferences

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
user_id	UUID	•	
event_type	Text	•	
channel	Ganzzahl	•	
is_enabled	Ja/Nein	•	

notifications.weather_warning_seen

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
tenant_id	UUID	•	
warning_id	Text	•	
first_seen_at	Zeitstempel	•	
expires_at	Zeitstempel		

Schema ordavis_anbindung

ordavis_anbindung.outbox

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
Id	UUID	•	
AggregateId	Text	•	
Sequence	Ganzzahl	•	
Type	Text	•	
Payload	Text	•	
IdempotencyKey	Text	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
Attempts	Ganzzahl	•	
NextAttemptAt	Zeitstempel	•	
Status	Ganzzahl	•	
LastError	Text		
CreatedAt	Zeitstempel	•	
ProcessedAt	Zeitstempel		

ordavis_anbindung.outbox_verarbeitet

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
Key	Text	•	
Endpoint	Text	•	
ResponseJson	Text	•	
CreatedAt	Zeitstempel	•	
ExpiresAt	Zeitstempel	•	

Schema public

public.__EFMigrationsHistory

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
MigrationId	Text	•	
ProductVersion	Text	•	

public.pg_stat_statements

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
userid	oid		
dbid	oid		
toplevel	Ja/Nein		
queryid	Ganzzahl		
query	Text		
plans	Ganzzahl		
total_plan_time	double precision		
min_plan_time	double precision		
max_plan_time	double precision		
mean_plan_time	double precision		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
stddev_plan_time	double precision		
calls	Ganzzahl		
total_exec_time	double precision		
min_exec_time	double precision		
max_exec_time	double precision		
mean_exec_time	double precision		
stddev_exec_time	double precision		
rows	Ganzzahl		
shared_blks_hit	Ganzzahl		
shared_blks_read	Ganzzahl		
shared_blks_dirtied	Ganzzahl		
shared_blks_written	Ganzzahl		
local_blks_hit	Ganzzahl		
local_blks_read	Ganzzahl		
local_blks_dirtied	Ganzzahl		
local_blks_written	Ganzzahl		
temp_blks_read	Ganzzahl		
temp_blks_written	Ganzzahl		
shared_blk_read_time	double precision		
shared_blk_write_time	double precision		
local_blk_read_time	double precision		
local_blk_write_time	double precision		
temp_blk_read_time	double precision		
temp_blk_write_time	double precision		
wal_records	Ganzzahl		
wal_fpi	Ganzzahl		
wal_bytes	Dezimalzahl		
wal_buffers_full	Ganzzahl		
jit_functions	Ganzzahl		
jit_generation_time	double precision		
jit_inlining_count	Ganzzahl		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
jit_inlining_time	double precision		
jit_optimization_count	Ganzzahl		
jit_optimization_time	double precision		
jit_emission_count	Ganzzahl		
jit_emission_time	double precision		
jit_deform_count	Ganzzahl		
jit_deform_time	double precision		
parallel_workers_to_launch	Ganzzahl		
parallel_workers_launched	Ganzzahl		
stats_since	Zeitstempel		
minmax_stats_since	Zeitstempel		

public.pg_stat_statements_info

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
dealloc	Ganzzahl		
stats_reset	Zeitstempel		

Schema registry

registry.cross_tenant_grants

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
grantor_tenant_id	UUID	•	
grantee_user_id	UUID	•	
scope_permissions	Text	•	
valid_from	Zeitstempel	•	
valid_until	Zeitstempel		
revoked	Ja/Nein	•	
created_by	UUID	•	
created_at	Zeitstempel	•	

registry.email_signatures

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
tenant_id	UUID	•	
support_group_id	UUID		
body_html	Text	•	
abbreviate_last_name	Ja/Nein	•	
enabled	Ja/Nein	•	
modified_at	Zeitstempel	•	

registry.global_users

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
login	Text	•	
display_name	Text	•	
email	Text	•	
password_hash	Text		
status	Ganzzahl	•	
mfa_enforced	Ja/Nein	•	
failed_login_attempts	Ganzzahl	•	
locked_until	Zeitstempel		
last_login_at	Zeitstempel		
created_at	Zeitstempel	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
external_idp_provider	Text		
external_idp_subject	Text		

registry.integration_tokens

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
token_hash	Text	•	
scopes	Text	•	
created_by_user_id	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
created_at	Zeitstempel	•	
last_used_at	Zeitstempel		
expires_at	Zeitstempel		
revoked_at	Zeitstempel		

registry.tenant_branding

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
tenant_id	UUID	•	
company_name	Text	•	
logo	Binär		
logo_content_type	Text		
modified_at	Zeitstempel	•	
city	Text		
country	Text		
legal_form	Text		
managing_directors	Text		
postal_code	Text		
register_court	Text		
register_number	Text		
street	Text		
vat_id	Text		
report_footer_text	Text		
report_header_text	Text		

registry.tenant_memberships

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
user_id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
can_switch	Ja/Nein	•	
is_default	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	

registry.tenants

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
slug	Text	•	
name	Text	•	
connection_string	Text	•	
status	Ganzzahl	•	
parent_tenant_id	UUID		
created_at	Zeitstempel	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
quarantine_reason	Text		
quarantined_at	Zeitstempel		

Schema reporting

reporting.dashboard_layouts

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
user_id	UUID	•	
dashboard_type	Ganzzahl	•	
columns	Ganzzahl	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

reporting.dashboard_widgets

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
dashboard_layout_id	UUID	•	
type	Ganzzahl	•	
title	Text	•	
column	Ganzzahl	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
row	Ganzzahl	•	
col_span	Ganzzahl	•	
row_span	Ganzzahl	•	
is_visible	Ja/Nein	•	
config_json	JSON	•	

reporting.report_definitions

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
description	Text	•	
module	Text	•	
query_json	JSON	•	
is_system	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by_user_id	UUID	•	

reporting.report_histories

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
report_definition_id	UUID	•	
report_name	Text	•	
format	Text	•	
row_count	Ganzzahl	•	
file_size_bytes	Ganzzahl	•	
generated_at	Zeitstempel	•	
generated_by_user_id	UUID	•	
was_scheduled	Ja/Nein	•	

reporting.report_schedules

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
report_definition_id	UUID	•	
cron_expression	Text	•	
recipient_emails	Liste	•	
format	Text	•	
is_active	Ja/Nein	•	
last_run_at	Zeitstempel		
next_run_at	Zeitstempel		
created_by_user_id	UUID	•	

Schema `security`

`security.awareness_assignments`

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
user_id	UUID	•	
title	Text	•	
description	Text		
kind	Text	•	
assigned_at	Zeitstempel	•	
due_at	Zeitstempel		
acknowledged_at	Zeitstempel		

`security.elementary_threats`

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
catalog_id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
external_id	Text	•	
title	Text	•	
description	Text		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
is_custom	Ja/Nein	•	

security.isms_audit_findings

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
audit_id	UUID	•	
finding_type	Ganzzahl	•	
clause_or_control	Text		
description	Text	•	
status	Ganzzahl	•	
nonconformity_id	UUID		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
voided_at	Zeitstempel		
voided_by	UUID		
void_reason	Text		

security.isms_documents

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
document_type	Ganzzahl	•	
version	Text	•	
owner	Text		
status	Ganzzahl	•	
approved_by	UUID		
approved_at	Zeitstempel		
created_at	Zeitstempel	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
voided_at	Zeitstempel		
voided_by	UUID		
void_reason	Text		

security.isms_management_reviews

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
review_date	Zeitstempel	•	
inputs	Text	•	
outputs	Text		
approved_by	UUID		
approved_at	Zeitstempel		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
voided_at	Zeitstempel		
voided_by	UUID		
void_reason	Text		

security.isms_nonconformities

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
description	Text	•	Beschreibung der Abweichung.
source	Text		Herkunft (z. B. Audit).
root_cause	Text		
corrective_action	Text		Geplante Korrektur.

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
due_date	Zeitstempel		Fälligkeit der Korrekturmaßnahme.
responsible_user_id	UUID		
effectiveness_check	Text		
effectiveness_verified_at	Zeitstempel		
status	Ganzzahl	•	Bearbeitungsstand.
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
voided_at	Zeitstempel		
voided_by	UUID		
void_reason	Text		

security.isms_objectives

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
title	Text	•	
description	Text		
metric	Text		
target_value	Text		
current_value	Text		
due_date	Zeitstempel		
status	Ganzzahl	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
voided_at	Zeitstempel		
voided_by	UUID		
void_reason	Text		

security.security_audits

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
scope_id	UUID	•	
name	Text	•	
status	Text	•	
started_at	Zeitstempel	•	
closed_at	Zeitstempel		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

security.security_baustein_assignments

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
target_object_id	UUID	•	
catalog_item_id	UUID	•	
baustein_external_id	Text	•	
baustein_title	Text	•	
layer	Text		
source	Text	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

security.security_catalog_items

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
catalog_id	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
tenant_id	UUID	•	
external_id	Text	•	
title	Text	•	
layer	Text	•	
description	Text		
applicable_object_types	Liste		
is_custom	Ja/Nein	•	

security.security_catalogs

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
framework	Text	•	
version	Text	•	
oscal_source	Text		
imported_at	Zeitstempel	•	
is_active	Ja/Nein	•	
raw_oscal_json	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
source_hash	Text		
available_update_hash	Text		
available_update_version	Text		

security.security_check_results

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
audit_id	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
target_object_id	UUID	•	
baustein_external_id	Text	•	
baustein_title	Text	•	
requirement_external_id	Text	•	
requirement_title	Text	•	
level	Text	•	
status	Text	•	
rationale	Text		
responsible_user_id	UUID		
due_date	Datum		
measure_status	Text	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

security.security_component_definitions

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
source_key	Text	•	
title	Text	•	
version	Text	•	
oscal_version	Text		
source_url	Text		
remarks	Text		
is_draft	Ja/Nein	•	
imported_at	Zeitstempel	•	
resolved_count	Ganzzahl	•	
unresolved_count	Ganzzahl	•	
created_at	Zeitstempel	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

security.security_component_implementations

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
definition_id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
component_title	Text	•	
component_type	Text		
component_description	Text		
control_id_ref	Text	•	
requirement_external_id	Text		
description	Text		
reference_links	Liste		
adopted_at	Zeitstempel		
adopted_by	UUID		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

security.security_control_mappings

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
source_key	Text	•	
collection_title	Text	•	
collection_version	Text	•	
method	Text		
source_catalog	Text		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
target_catalog	Text		
source_control_id	Text	•	
target_control_id	Text	•	
relationship	Text	•	
is_resolved	Ja/Nein	•	
imported_at	Zeitstempel	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

security.security_profile_exclusions

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
profile_id	UUID	•	
requirement_external_id	Text	•	
justification	Text	•	
created_at	Zeitstempel	•	

security.security_profiles

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
description	Text		
include_basis	Ja/Nein	•	
include_standard	Ja/Nein	•	
include_erhoeht	Ja/Nein	•	
is_blueprint	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

security.security_requirements

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>catalog_item_id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>external_id</code>	Text	•	
<code>title</code>	Text	•	
<code>description</code>	Text		
<code>level</code>	Text	•	
<code>is_obsolete</code>	Ja/Nein	•	
<code>cross_references</code>	Liste		
<code>is_custom</code>	Ja/Nein	•	
<code>alt_identifizier</code>	Text		
<code>parent_external_id</code>	Text		

security.security_risk_analyses

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>scope_id</code>	UUID	•	
<code>name</code>	Text	•	
<code>description</code>	Text		
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

security.security_risks

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
tenant_id	UUID	•	
analysis_id	UUID	•	
target_object_id	UUID		
threat_external_id	Text		
threat_title	Text		Zugrunde liegende Bedrohung.
title	Text	•	Risikobezeichnung.
description	Text		
likelihood	Ganzzahl	•	Eintrittswahrscheinlichkeit.
impact	Ganzzahl	•	Schadenshöhe.
score	Ganzzahl	•	Bruttoisiko (Wahrscheinlichkeit × Auswirkung).
category	Text	•	Risikokategorie (z. B. Hoch).
strategy	Text	•	Behandlungsstrategie.
residual_likelihood	Ganzzahl	•	
residual_impact	Ganzzahl	•	
residual_score	Ganzzahl	•	Risiko nach Maßnahmen.
residual_category	Text	•	
status	Text	•	Bearbeitungsstatus.
responsible_user_id	UUID		
accepted_by	UUID		
accepted_at	Zeitstempel		
acceptance_rationale	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
treatment_controls	Liste	•	
acceptance_proposed_by	UUID		
acceptance_proposed_at	Zeitstempel		

security.security_scopes

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
description	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
scope_statement	Text		
interested_parties	Text		
isms_policy	Text		

security.security_state_evidence

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
target_object_id	UUID	•	
kind	Ganzzahl	•	
state	Text	•	
detail	Text		
source	Text	•	
measured_at	Zeitstempel	•	

security.security_stichtag_bausteine

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
stichtag_zielobjekt_id	UUID	•	
baustein_external_id	Text	•	
baustein_titel	Text	•	
schicht	Text	•	

security.security_stichtag_zielobjekte

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
stichtag_id	UUID	•	
target_object_id	UUID	•	
ci_id	UUID		
bezeichnung	Text	•	
objektart	Text	•	
vertraulichkeit	Text		
integritaet	Text		
verfuegbarkeit	Text		
vertraulichkeit_begrueundung	Text		
integritaet_begrueundung	Text		
verfuegbarkeit_begrueundung	Text		
bewertet_am	Zeitstempel		

security.security_target_objects

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
scope_id	UUID	•	
ci_id	UUID		
manual_name	Text		
object_type	Text	•	
confidentiality	Text		
integrity	Text		
availability	Text		
confidentiality_rationale	Text		
integrity_rationale	Text		
availability_rationale	Text		
assessed_at	Zeitstempel		
assessed_by	UUID		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	

security.security_verbund_stichtage

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>scope_id</code>	UUID	•	
<code>bezeichnung</code>	Text	•	
<code>stichtag</code>	Zeitstempel	•	
<code>anlass</code>	Text		
<code>scope_name</code>	Text	•	
<code>scope_statement</code>	Text		
<code>interested_parties</code>	Text		
<code>isms_policy</code>	Text		
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	
<code>voided_at</code>	Zeitstempel		
<code>voided_by</code>	UUID		
<code>void_reason</code>	Text		

security.soa_entries

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>catalog_item_id</code>	UUID	•	
<code>control_external_id</code>	Text	•	Kontroll-Kennung (z. B. A.5.1).
<code>control_title</code>	Text	•	Titel der Kontrolle.

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
is_applicable	Ja/Nein	•	Kontrolle ist anwendbar.
justification	Text		Begründung zu Anwendbarkeit/Ausschluss.
implementation_status	Ganzzahl	•	Soll-Ist-Umsetzungsstatus.
responsible_party	Text		Verantwortliche Stelle.
implementation_reference	Text		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

security.vulnerability_finding_evidence

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
finding_id	UUID	•	
source	Ganzzahl	•	
external_key	Text	•	
cvss_base_score	Dezimalzahl		
cvss_vector	Text		
known_exploited	Ja/Nein	•	
origin_note	Text		
first_seen_at	Zeitstempel	•	
last_seen_at	Zeitstempel	•	

security.vulnerability_findings

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
ci_id	UUID	•	
advisory_key	Text	•	
product_cpe	Text	•	
installed_version	Text	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
ci_name	Text	•	
product_name	Text	•	
publisher	Text		
advisory_title	Text	•	
cve_ids	Text		
cvss_base_score	Dezimalzahl		
cvss_vector	Text		
known_exploited	Ja/Nein	•	
match_kind	Ganzzahl	•	
matched_range	Text		
mapping_rule_id	UUID		
status	Ganzzahl	•	
triage	Ganzzahl	•	
triage_reason	Text		
accepted_until	Datum		
triaged_by	UUID		
triaged_at	Zeitstempel		
security_risk_id	UUID		
change_request_id	UUID		
first_seen_at	Zeitstempel	•	
last_seen_at	Zeitstempel	•	
resolved_at	Zeitstempel		

Schema selforg

selforg.calendar_feed_tokens

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
user_id	UUID	•	
token_hash	Text	•	
revoked_at	Zeitstempel		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
is_revoked	Ja/Nein	•	
last_used_at	Zeitstempel		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

selforg.exchange_connections

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
ews_url	Text		
autodiscover_domain	Text		
exchange_version	Text	•	
auth_mode	Text	•	
username	Text		
secret_protected	Text		
tls_policy	Text	•	
custom_ca_thumbprint	Text		
read_enabled	Ja/Nein	•	
write_enabled	Ja/Nein	•	
read_mode	Text	•	
last_ok_at	Zeitstempel		
last_error_at	Zeitstempel		
last_error	Text		
consecutive_failures	Ganzzahl	•	
suspended_until	Zeitstempel		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>allow_user_delegation</code>	Ja/Nein	•	

selforg.mailbox_bindings

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>user_id</code>	UUID	•	
<code>smtp_address</code>	Text	•	
<code>is_active</code>	Ja/Nein	•	
<code>enabled_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>revoked_at</code>	Zeitstempel		
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID	•	
<code>role</code>	Text	•	
<code>last_ok_at</code>	Zeitstempel		
<code>last_error_at</code>	Zeitstempel		
<code>last_error</code>	Text		
<code>consecutive_failures</code>	Ganzzahl	•	
<code>suspended_until</code>	Zeitstempel		
<code>color_token</code>	Text		

selforg.personal_task_links

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>tenant_id</code>	UUID	•	
<code>task_id</code>	UUID	•	
<code>object_type</code>	Text	•	
<code>object_id</code>	UUID	•	
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID	•	

selforg.personal_tasks

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
owner_user_id	UUID	•	
board_id	UUID	•	
column_id	UUID	•	
title	Text	•	
notes	Text		
priority	Text	•	
due_at	Zeitstempel		
planned_for	Datum		
estimate_minutes	Ganzzahl		
sort_order	Ganzzahl	•	
completed_at	Zeitstempel		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
reminded_up_to	Zeitstempel		

selforg.reminder_settings

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
user_id	UUID	•	
lead_minutes	Ganzzahl	•	
enabled	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

selforg.task_board_columns

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
board_id	UUID	•	
name	Text	•	
sort_order	Ganzzahl	•	
semantic_state	Text	•	
is_default_for_state	Ja/Nein	•	
wip_limit	Ganzzahl		

selforg.task_boards

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
owner_type	Text	•	
owner_id	UUID	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

selforg.task_handovers

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
task_id	UUID	•	
from_user_id	UUID	•	
to_user_id	UUID	•	
status	Text	•	
message	Text		
decision_note	Text		
requested_at	Zeitstempel	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
decided_at	Zeitstempel		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

Schema `ticketing`

`ticketing.approval_tiers`

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
min_amount	Dezimalzahl	•	
approver_id	UUID	•	
is_active	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

`ticketing.calendars`

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
time_zone	Text	•	
is24x7	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

`ticketing.canned_responses`

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
title	Text	•	
body	Text	•	
category	Text		
is_shared	Ja/Nein	•	
creator_id	UUID	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
body_format	Ganzzahl	•	

ticketing.change_approval_settings

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
allow_self_approval	Ja/Nein	•	
approver_user_ids	Liste	•	

ticketing.change_request_approvals

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
change_request_id	UUID	•	
approver_id	UUID	•	
is_approved	Ja/Nein	•	
comment	Text		
decided_at	Zeitstempel	•	

ticketing.change_request_links

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
change_request_id	UUID	•	
link_type	Ganzzahl	•	
target_id	UUID	•	
target_label	Text	•	
linked_at	Zeitstempel	•	

ticketing.change_requests

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
change_number	Text	•	
type	Text	•	
status	Text	•	
risk_level	Text	•	
title	Text	•	
description	Text		
justification	Text		
rollback_plan	Text		
test_results	Text		
requester_id	UUID	•	
assignee_id	UUID		
affected_ci_id	UUID		
planned_start_at	Zeitstempel		
planned_end_at	Zeitstempel		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ticketing.contacts

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
tenant_id	UUID	•	
email	Text	•	
display_name	Text	•	
organization	Text		
phone	Text		
notes	Text		
source	Ganzzahl	•	
is_active	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ticketing.csat_ratings

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
ticket_id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
stars	Ganzzahl	•	
comment	Text		
rated_at	Zeitstempel	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ticketing.defaults_seed_markers

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
seed_key	Text	•	
applied_at	Zeitstempel	•	

ticketing.holidays

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
calendar_id	UUID	•	
date	Datum	•	
name	Text	•	
is_half_day	Ja/Nein	•	
half_day_start_time	time without time zone		

ticketing.journal

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
ticket_id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
entry_type	Ganzzahl	•	
body	Text	•	
is_private	Ja/Nein	•	
author_id	UUID	•	
created_at	Zeitstempel	•	
body_format	Ganzzahl	•	
direction	Ganzzahl	•	
event_code	Text		
event_args_json	JSON		
mail_recipients_json	JSON		

ticketing.knowledge_article_links

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
source_article_id	UUID	•	
target_article_id	UUID	•	
link_type	Ganzzahl	•	
created_at	Zeitstempel	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
created_by	UUID	•	

ticketing.knowledge_article_status_history

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
article_id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
from_status	Ganzzahl	•	
to_status	Ganzzahl	•	
by_user_id	UUID	•	
at	Zeitstempel	•	
comment	Text		

ticketing.knowledge_article_translations

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
article_id	UUID	•	
language	Text	•	
title	Text	•	
symptom	Text		
resolution	Text	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ticketing.knowledge_article_versions

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
article_id	UUID	•	
version_no	Ganzzahl	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
title	Text	•	
symptom	Text		
resolution	Text	•	
category1	Text		
category2	Text		
keywords	Text		
visibility	Ganzzahl	•	
changed_by	UUID	•	
changed_at	Zeitstempel	•	
change_note	Text		

ticketing.knowledge_article_views

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
article_id	UUID	•	
user_id	UUID	•	
viewed_at	Zeitstempel	•	

ticketing.knowledge_articles

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
title	Text	•	
symptom	Text		
resolution	Text	•	
category1	Text		
category2	Text		
keywords	Text		
status	Ganzzahl	•	
source_ticket_id	UUID		
view_count	Ganzzahl	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
visibility	Ganzzahl	•	
submitted_by	UUID		
submitted_at	Zeitstempel		
reviewed_by	UUID		
reviewed_at	Zeitstempel		
tags	Liste	•	
helpful_count	Ganzzahl	•	
not_helpful_count	Ganzzahl	•	
reuse_count	Ganzzahl	•	
improvement_flagged	Ja/Nein	•	
improvement_note	Text		
improvement_flagged_by	UUID		
improvement_flagged_at	Zeitstempel		
deflection_count	Ganzzahl	•	
owner_id	UUID		
review_by_date	Zeitstempel		
is_stale	Ja/Nein	•	

ticketing.knowledge_feedback

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
article_id	UUID	•	
is_helpful	Ja/Nein	•	
comment	Text		
by_user_id	UUID	•	
created_at	Zeitstempel	•	

ticketing.knowledge_search_logs

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
term	Text	•	
result_count	Ganzzahl	•	
user_id	UUID		
searched_at	Zeitstempel	•	

ticketing.knowledge_subscriptions

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
user_id	UUID	•	
article_id	UUID		
category1	Text		
created_at	Zeitstempel	•	

ticketing.maintenance_windows

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
title	Text	•	
description	Text		
starts_at	Zeitstempel	•	
ends_at	Zeitstempel	•	
scope_ci_id	UUID		
scope_category1	Text		
mute_notifications	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ticketing.monitoring_alerts

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
source_id	UUID	•	
correlation_key	Text	•	
host	Text	•	
service	Text		
severity	Text	•	
subject	Text	•	
state	Ganzzahl	•	
first_seen_at	Zeitstempel	•	
last_seen_at	Zeitstempel	•	
resolve_due_at	Zeitstempel		
resolved_at	Zeitstempel		
occurrence_count	Ganzzahl	•	
state_change_count	Ganzzahl	•	
is_flapping	Ja/Nein	•	
ticket_id	UUID		
ci_id	UUID		
suppression_reason	Text		
storm_parent_alert_id	UUID		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ticketing.monitoring_events

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
source_id	UUID	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
alert_id	UUID		
external_event_id	Text		
correlation_key	Text	•	
host	Text	•	
service	Text		
severity	Text	•	
event_type	Text	•	
message	Text		
payload_json	Text		
occurred_at	Zeitstempel	•	
received_at	Zeitstempel	•	
outcome	Text	•	
reason	Text		

ticketing.monitoring_rules

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
source_id	UUID		
name	Text	•	
is_active	Ja/Nein	•	
sort_order	Ganzzahl	•	
stop_processing	Ja/Nein	•	
host_pattern	Text		
service_pattern	Text		
severity	Text		
label	Text		
suppress_ticket	Ja/Nein	•	
category1	Text		
category2	Text		
support_group_id	UUID		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
assignee_id	UUID		
ticket_type	Ganzzahl		
priority	Ganzzahl		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ticketing.monitoring_sources

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
kind	Text	•	
is_active	Ja/Nein	•	
credential_token_id	UUID		
default_support_group_id	UUID		
severity_map_json	Text		
default_priority	Ganzzahl	•	
resolve_delay_minutes	Ganzzahl	•	
storm_threshold_per_minute	Ganzzahl	•	
flapping_threshold	Ganzzahl	•	
flapping_window_minutes	Ganzzahl	•	
respect_human_work	Ja/Nein	•	
deep_link_template	Text		
last_event_at	Zeitstempel		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
alert_audience_kind	Ganzzahl		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
alert_audience_selector_id	UUID		

ticketing.number_counters

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
tenant_id	UUID	•	
key	Text	•	
value	Ganzzahl	•	

ticketing.priority_matrix

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
urgency	Ganzzahl	•	
impact	Ganzzahl	•	
priority	Ganzzahl	•	

ticketing.problem_incident_links

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
problem_id	UUID	•	
ticket_id	UUID	•	
linked_at	Zeitstempel	•	

ticketing.problem_journal

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
problem_id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
entry_type	Text	•	
body	Text	•	
is_private	Ja/Nein	•	
author_id	UUID	•	
created_at	Zeitstempel	•	

ticketing.problems

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
problem_number	Text	•	
status	Text	•	
title	Text	•	
description	Text		
symptoms	Text		
root_cause	Text		
workaround	Text		
resolution	Text		
is_known_error	Ja/Nein	•	
reporter_id	UUID	•	
assignee_id	UUID		
affected_ci_id	UUID		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ticketing.routing_rules

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
category1	Text	•	
category2	Text		
target_support_group	Text	•	
default_assignee_id	UUID		
sort_order	Ganzzahl	•	
is_active	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ticketing.service_articles

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
category_id	UUID	•	
name	Text	•	
description	Text		
default_priority	Ganzzahl	•	
default_assignee_group_id	UUID		
form_fields	JSON	•	
expected_hours	Ganzzahl	•	
is_active	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
requires_approval	Ja/Nein	•	
approver_id	UUID		
ticket_category1	Text		
ticket_category2	Text		

ticketing.service_categories

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
description	Text		
sort_order	Ganzzahl	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
is_active	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ticketing.sla_escalation_settings

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
is_enabled	Ja/Nein	•	
level1_after_minutes	Ganzzahl	•	
level2_after_minutes	Ganzzahl	•	
level3_after_minutes	Ganzzahl	•	

ticketing.sla_profiles

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
is_default	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
calendar_id	UUID		
is_active	Ja/Nein	•	

ticketing.sla_rules

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
sla_profile_id	UUID	•	
priority	Ganzzahl	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
reaction_time_minutes	Ganzzahl	•	
resolution_time_minutes	Ganzzahl	•	
escalation_l1_minutes	Ganzzahl		
escalation_l2_minutes	Ganzzahl		
escalation_mgmt_minutes	Ganzzahl		

ticketing.support_group_members

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
support_group_id	UUID	•	
member_type	Ganzzahl	•	
member_id	UUID	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	

ticketing.support_groups

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
is_active	Ja/Nein	•	
response_target_minutes	Ganzzahl	•	
resolution_target_minutes	Ganzzahl	•	
escalation_l1_recipient_id	UUID		
escalation_l2_recipient_id	UUID		
escalation_mgmt_recipient_id	UUID		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ticketing.ticket_appointments

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
ticket_id	UUID	•	
organizer_user_id	UUID	•	
attendee_email	Text	•	
attendee_name	Text		
subject	Text	•	
location	Text		
description	Text		
starts_at	Zeitstempel	•	
ends_at	Zeitstempel	•	
status	Ganzzahl	•	
responded_at	Zeitstempel		
uid	Text	•	
response_token	UUID	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ticketing.ticket_automation_rules

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
is_active	Ja/Nein	•	
sort_order	Ganzzahl	•	
match_type	Ganzzahl		
match_category1	Text		
subject_contains	Text		
reporter_email_domain	Text		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
set_priority	Ganzzahl		
set_support_group	Text		
set_assignee_id	UUID		
add_watcher_email	Text		
stop_processing	Ja/Nein	•	
set_category1	Text		
set_category2	Text		
match_mail_account_id	UUID		

ticketing.ticket_call_logs

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
ticket_id	UUID	•	
direction	Ganzzahl	•	
remote_number	Text	•	
notes	Text		
started_at	Zeitstempel	•	
duration_seconds	Ganzzahl	•	
logged_by	UUID	•	
logged_at	Zeitstempel	•	

ticketing.ticket_categories

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
level	Ganzzahl	•	
name	Text	•	
parent_name	Text		
sort_order	Ganzzahl	•	
is_active	Ja/Nein	•	
ci_class_filter	Text		

ticketing.ticket_ci_links

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
ticket_id	UUID	•	
ci_id	UUID	•	
note	Text		
added_at	Zeitstempel	•	
added_by	UUID	•	

ticketing.ticket_knowledge_links

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
ticket_id	UUID	•	
article_id	UUID	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	

ticketing.ticket_links

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
source_ticket_id	UUID	•	
target_ticket_id	UUID	•	
link_type	Text	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	

ticketing.ticket_metric_snapshots

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
day	Datum	•	Kennzahlen-Tag.

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
captured_at	Zeitstempel	•	
created_count	Ganzzahl	•	Am Tag erstellte Tickets.
resolved_count	Ganzzahl	•	Am Tag gelöste Tickets.
open_backlog	Ganzzahl	•	Offene Tickets am Tagesende.
resolution_sla_total	Ganzzahl	•	Bewertete Lösungs-SLAs.
resolution_sla_met	Ganzzahl	•	Innerhalb Lösungs-SLA.
response_sla_total	Ganzzahl	•	Bewertete Reaktions-SLAs.
response_sla_met	Ganzzahl	•	Innerhalb Reaktions-SLA.
csat_count	Ganzzahl	•	
csat_sum	Ganzzahl	•	

ticketing.ticket_tasks

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
ticket_id	UUID	•	
title	Text	•	
assignee_id	UUID		
is_done	Ja/Nein	•	
sort_order	Ganzzahl	•	
completed_at	Zeitstempel		
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	

ticketing.ticket_templates

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
name	Text	•	
type	Text	•	
default_priority	Text	•	
subject_template	Text	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
description_template	Text		
is_active	Ja/Nein	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ticketing.ticket_watchers

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
ticket_id	UUID	•	
watcher_user_id	UUID		
watcher_email	Text		
display_name	Text		
added_at	Zeitstempel	•	
added_by	UUID	•	

ticketing.ticket_worklogs

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
ticket_id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
agent_id	UUID	•	
minutes_spent	Ganzzahl	•	
note	Text		
work_date	Datum	•	
created_at	Zeitstempel	•	
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	

ticketing.tickets

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
tenant_id	UUID	•	
ticket_number	Text	•	Eindeutige Ticketnummer.
type	Ganzzahl	•	Ticket-Art.
status	Ganzzahl	•	Bearbeitungsstatus.
priority	Ganzzahl	•	Priorität.
subject	Text	•	Betreff/Kurzbeschreibung.
description	Text		
reporter_id	UUID	•	
assignee_id	UUID		
support_group_id	UUID		
affected_ci_id	UUID		
sla_profile_id	UUID		
parent_ticket_id	UUID		
sla_due_at	Zeitstempel		Fällig laut Lösungs-SLA.
escalation_level	Ganzzahl	•	0 = keine Eskalation.
root_cause	Text		
workaround	Text		
is_known_error	Ja/Nein	•	Als bekannter Fehler markiert.
created_at	Zeitstempel	•	Erstellzeitpunkt.
created_by	UUID	•	
modified_at	Zeitstempel	•	
modified_by	UUID	•	
support_group_name	Text		Zugewiesenes Support-Team.
category1	Text		Hauptkategorie.
category2	Text		Unterkategorie.
effort_expected_minutes	Ganzzahl	•	
follow_up_at	Zeitstempel		
hold_reason	Text		
resolution_code	Text		
reopen_count	Ganzzahl	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
reporter_email	Text		E-Mail des Melders.
sla_response_due_at	Zeitstempel		
first_responded_at	Zeitstempel		Zeitpunkt der Erstreaktion.
sla_response_breached_at	Zeitstempel		Zeitpunkt einer Reaktions-SLA-Verletzung.
sla_paused_at	Zeitstempel		
approval_status	Text	•	Genehmigungsstatus (z. B. Pending/Approved).
approver_id	UUID		
approval_decided_at	Zeitstempel		
approval_comment	Text		
estimated_cost	Dezimalzahl		
description_format	Ganzzahl	•	
merged_into_ticket_id	UUID		
decision_maker	Text		
reporter_language	Text	•	
resolved_at	Zeitstempel		
closed_at	Zeitstempel		
csat_token	UUID		
csat_requested_at	Zeitstempel		
last_reminder_at	Zeitstempel		
vendor_ci_id	UUID		
uc_reference	Text		
uc_due_at	Zeitstempel		
uc_breached_at	Zeitstempel		
file_reference	Text		
statutory_due_at	Zeitstempel		
statutory_breached_at	Zeitstempel		
channel	Ganzzahl	•	
eakte_reference	Text		
deferred_until	Zeitstempel		
follow_up_reminder_stage	Ganzzahl	•	
deferred_reminder_stage	Ganzzahl	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>is_due_date_manual</code>	Ja/Nein	•	
<code>due_reminder_stage</code>	Ganzzahl	•	
<code>decision_maker_user_id</code>	UUID		
<code>decision_maker_email</code>	Text		
<code>sla_breached_at</code>	Zeitstempel		
<code>major_incident_declared_at</code>	Zeitstempel		

ticketing.work_slots

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>calendar_id</code>	UUID	•	
<code>day_of_week</code>	Ganzzahl	•	
<code>start_time</code>	time without time zone	•	
<code>end_time</code>	time without time zone	•	

Schema `vulncatalog`

vulncatalog.advisories

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>source</code>	Ganzzahl	•	
<code>source_document_id</code>	Text	•	
<code>title</code>	Text	•	
<code>cve_ids</code>	Text		
<code>summary</code>	Text		
<code>published_at</code>	Zeitstempel		
<code>last_modified_at</code>	Zeitstempel		
<code>cvss_base_score</code>	Dezimalzahl		
<code>cvss_vector</code>	Text		
<code>cvss_version</code>	Text		
<code>known_exploited</code>	Ja/Nein	•	
<code>signature_state</code>	Ganzzahl	•	
<code>remediations_json</code>	JSON		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
source_url	Text		
fetched_at	Zeitstempel	•	

vulncatalog.affected_products

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
advisory_id	UUID	•	
cpe_part	Text	•	
cpe_vendor	Text	•	
cpe_product	Text	•	
cpe_target_sw	Text	•	
exact_version	Text		
version_start_including	Text		
version_start_excluding	Text		
version_end_including	Text		
version_end_excluding	Text		
source_product_name	Text		

vulncatalog.cpe_mapping_rules

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
id	UUID	•	
ordinal	Ganzzahl	•	
publisher_pattern	Text		
product_pattern	Text	•	
version_pattern	Text		
part	Text	•	
vendor	Text		
product	Text		
target_sw	Text		
suppress	Ja/Nein	•	
origin	Ganzzahl	•	
note	Text		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>is_enabled</code>	Ja/Nein	•	
<code>created_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>created_by</code>	UUID		
<code>modified_at</code>	Zeitstempel	•	
<code>modified_by</code>	UUID		

vulncatalog.feeds

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>id</code>	UUID	•	
<code>kind</code>	Ganzzahl	•	
<code>name</code>	Text	•	
<code>url</code>	Text	•	
<code>is_enabled</code>	Ja/Nein	•	
<code>secret_protected</code>	Text		
<code>proxy_url</code>	Text		
<code>last_run_at</code>	Zeitstempel		
<code>last_success_at</code>	Zeitstempel		
<code>last_error</code>	Text		
<code>last_error_at</code>	Zeitstempel		
<code>last_document_count</code>	Ganzzahl	•	
<code>incremental_cursor</code>	Zeitstempel		
<code>run_phase</code>	Text		
<code>run_progress</code>	Ganzzahl	•	
<code>run_total</code>	Ganzzahl		

Schema `workflow`

workflow.instances

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
<code>Id</code>	UUID	•	
<code>TenantId</code>	UUID	•	
<code>TemplateId</code>	UUID	•	
<code>TemplateName</code>	Text	•	

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
TriggerContext	JSON	•	
Status	Ganzzahl	•	
CurrentStepOrder	Ganzzahl	•	
StartedByUserId	UUID	•	
StartedAt	Zeitstempel	•	
CompletedAt	Zeitstempel		

workflow.step_definitions

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
Id	UUID	•	
TemplateId	UUID	•	
Order	Ganzzahl	•	
Name	Text	•	
StepType	Ganzzahl	•	
AssigneeUserId	UUID		
AssigneeRoleId	Text		
TimeoutHours	Ganzzahl		
EscalationUserId	UUID		
Config	JSON	•	

workflow.tasks

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
Id	UUID	•	
TenantId	UUID	•	
InstanceId	UUID	•	
StepOrder	Ganzzahl	•	
StepName	Text	•	
StepType	Ganzzahl	•	
AssigneeUserId	UUID		
Status	Ganzzahl	•	
CreatedAt	Zeitstempel	•	
DueAt	Zeitstempel		

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
CompletedAt	Zeitstempel		
CompletedByUserId	UUID		
Notes	Text		

workflow.templates

Spalte	Typ	Pflicht	Beschreibung
Id	UUID	•	
TenantId	UUID	•	
Name	Text	•	
Description	Text		
TriggerType	Ganzzahl	•	
TriggerConfig	JSON	•	
IsActive	Ja/Nein	•	
IsBuiltIn	Ja/Nein	•	
CreatedAt	Zeitstempel	•	
ModifiedAt	Zeitstempel	•	

Verwandte Themen

- ID-27a – Reports & SQL-Abfragen – eigene Abfragen im Report-Baukasten
- ID-27 – Modul Reporting & Dashboards – fertige Berichte und Dashboards
- ID-51 – Datenbank-Leistung & Dimensionierung – Auswirkung eigener Abfragen auf die Leistung
- ID-60 – API-Referenz – die Schnittstelle als Alternative zum direkten Zugriff